



**Almennar skýringar - þakvirki**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.  
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

Allur viður er C24 eða betra.  
 Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkhúð eða ryðfritt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2 x 6stk. Ø40 í hvert sperrubil.

**Festingar:**

**F1**  
 þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, 40% 4x7 stk.

**F6**  
 Sjá sérteikningar.

20211196

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Brekkuholt 4a-d 806 Selfoss TEIKNINÚMÉR: 270

VERKHLUTI: Burðarvirki - yfirlit Grunnmynd þaks ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150282-4139 Samþykkt: BLAÐSTÆRD: A-2

Yfirfarið af hönnunarstóra: Bent Larsen kt.141177-3469 Samþykkt: DAGS: 24.03.21

LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is VERKNR: 20-87 MKV: 1:75