

**Greinargerð aðalhönnuðs,
byggingarhlýsing**

Almennt.

Götuheiði : Fornibær

Landnúmer : L227146

Staðgreinir : 8722-3-2800060

Lýsing.

Sótt er um heimild til að flytja sumarhús á lóðina Fornibær í Flóð. Byggingarár hússins er 2007.

Brúttostærð er 75,7m²
Lóð er 1,27 ha.

Undirstöður

Gólf er gert úr timbri, einangrað með 200 mm steinull. Hvílir á steyptum undirstöðum.

Útveggir.

Burðarvirki útveggja er stárlammi ásamt 50x150 blikkstöðum, klæddar 9mm gufugrunn krossvið til stýfingar. Utan á timburgrind kemur loftræst bárulkleðning í ljósum lit. Loftræst bil skal vera að lágmártí 22mm, til að tryggja næglo loftun og minnka rakaðsfunn. Setja skal mánset að neðan allan úthringinn. Einangrun útveggja er 150mm þéttull. Að innan kemur rakavarnarlag (polplast) tryggja skal að öll samskeyti rakasperru séu þétt.

Bakvirki.

Burðarvirki þaks er sperrubak með 30° þakhalla. Uppbygging þaks eru stárlammar sem blikkprófillar liggja á milli. Bak er einangrað með 200mm steinullareinangrun með vindvörn, tryggja skal amk 25mm loftræst bíl fyrir ofan einangrun fyrir loftun þaks. Að ofan eru sperrur klæddar með 25*150mm timburborðakleðningu og pappa og bárustálli. Á neðri hluta kraftsperra kemur einangrun, síðan þolplast sem rakavarnarlag, síðan lagnagrind 35*45mm C/C 400-600mm og loks klæðning í flokki 2 í ibúð. Frágangur þakkants er úr timbri. Loftun er tryggð með að lágmártí 4 stykki 40mm loftunarrör með neti

Frágangur innanhúss.

Leitir innveggir eru hefðbundnir gjöpsveggir, leðara og stoðir úr blikki klæddir með 2*13mm gjöpsplötum. Veggir í votrymum og geymslum skulu vera klæddir með rakaheldum plötum. Breidd hurðablaða allra innangangsdyra/útdyra skal minnst vera 0,83m og hæð minnst 2,1m. Hindrunarlaust allra innihurða skal ekki vera minni en 0,80m á breidd og 2,0m á hæð. Gangar innan íbúðar eru samk. líð 4a gr 6.4.4 í byggingareglugerð. Setja skal bréfalígu 25*260mm að lágmártí aðalhurð samk Gr 6.13.1 byggingareglugerð. Innréttigar eru hefðbundnar í ljósum lit. Loftræsting íbúðar er náttúruleg út og inn um gluggafög og hurðar en vélræn í gluggalausum rýmum. Loftræsting er samk gr 10.2.5. í byggingareglugerð

Brunavarnir.

Byggingin er í notkunarfiokki 3. Sjókkvitæki er staðsett í þovtahúsi. Reykskynjarar eru staðsettir í alrými. Björgunarop eru í svefnherbergjum samk byggingareglugerð

Algild hönnun.

Samkvæmt byggingareglugerð skal ávalt leitast við að gera byggingar og lóðir þannig að þær séu ólumum aðgengilegar. Á það við um frágang lóðar, innra skipulag og aðgengismál. Samkvæmt grein 6.1.2 í byggingareglugerðinni og er það haft til viðmiðunar við hönnun hússins

Lagnir.

Neysluvatnslagnir eru í lagnagrind og húsið er kynnt með hefðbundnu ofnakerfi.

Frárennslislagnir fyrir húsið tengist við rotþró sem er frágengin með siturlögn í samræmi við byggingareglugerð. Frárennslislagnir regnvaths af þókum eru leiddar í púkk innan lóðar.

Hitastig vatns við töppunarstað að bósum skal ekki vera það hátt að það skapi hættu á húbruna.

Einnig skal með öryggisbunaði neysluvatnskerfa td varmaskipta eða uppböldunarlokna koma í veg fyrir að hiti fari upp fyrir 65°C.

Allt lagnaefni skal vera gæðavottað af viðurkenndum aðilum.

Intök hitaveitu, vatnsveitu, rafmagns, síma eru í þovtahúsi.

Gengið verður frá heitum potti í samræmi við byggingareglugerð.

Varmatap.

Húsið uppfyllir kröfur um varmaeinangrun húsa sem settar eru í byggingareglugerð og IS 66.

Helstu stærðir.

Sumarhús.....75,7 m²
Lóð.....12.700 m²
Nýtingahlutfall.....0,006
Bílastæði.....2 talsins

Kónunartölur s.k.v. byggingareglugerð.

Útveggir.....U - gildi = 0,30 w/m²°C
þak.....U - gildi = 0,20 w/m²°C
Gólf.....U - gildi = 0,20 w/m²°C
Gluggar og hurðar.....U - gildi = 2,0 w/m²°C

Kónunartölur byggingahluta s.k.v. útreikningum.

Útveggir.....U - gildi = 0,27 w/m²°C
þak.....U - gildi = 0,20 w/m²°C
Gólf.....U - gildi = 0,20 w/m²°C
Gluggar og Hurðar.....U - gildi = 1,80 w/m²°C

Hönnunarstjóri.

Hönnunarstjóri hússins.
Kristján Andrésson

Lóð.

Frekari frágangur lóðamarka skal vera í samræði við aðra lóðarhafa. Þess skal gætt að gönguleiðir innan lóðar séu aðgengilegar fyrir alla. Yfirborð bílastæðis skal þola álag sem sett verður á það og að það sé frostfrítt burðarlag undir því.

Hindrunarlaust aðgengi skal vera að sorpskýli lóð og bílastæði. Sorpskýli uppfyllir kröfur byggingareglugerðar og skal standast EI60.

Heitur pottur verður skal útbúinn með læsanlegu loki og barmur verður að lágmártí 0,5m yfir göngisvæði í kríng.

Sorp verður tæmt skv. reglum sveitarfélags á hverjum tíma.

Gluggar og Hurðar.

Gluggar og hurðar eru úr timbri. Opanleg fög eru úr furu/harðvið. Björgunarop eru í svefnherbergjum.

Loftræsting

Útsok skal uppfylla eftirfarandi:
Eldhús, 30 l/s
Baðherbergi 15/l/s (bæði)
Þovtahús, 20 l/s

Umhverfis- og tækniðið Úpsveita

Samþykkt

15. sep. 2021

D. J. Guðný
Byggingarfulltrúi

20213423

BREYTINGAR

NR:	DAGS.	SKÝRING	GERT
1	14.10.2021	Minniháttar breytingar	KA

SAMþYKKT

Xnón N. 10/16 2021

VERK

Fornibær
Flóahreppi

TEIKNING

Aðaluppldrættir
Byggingarhlýsing og skráningatafla

KVARÐI

DAGS	TEIKNAÐ	TEIKNING NR.
10.9.2021	KA	A02
VERKNR.	REIKNAÐ	ÚTGÁFA
002	KA	1