


Skýringar

Gólfgeisli er PB eða PEX rör Ø16 mm, c150 mm.
 Gjarnan má leggja þéttar við við útveggi. c100 mm
 og c200 i miðju herbergi.
 Gólfgeisli er lagður fyrir ofan járngrind

Gólfgeisli: _____

Ídráttarrör Ø40 mm lagt undir járngrind
 frá herbergi og að deiligrind. 

Ø40 mm idráttarrör: - - - - -

Hitanemi i herbergi: 

Grunnmynd ídráttarlagna
 fyrir hitalagna
 MKV: 1:50

BR	DAGS	BREYTING		
HÖNNUNARSTJÓRI: <i>Steinn Ragnarson</i>				
 HJARÐARHOLT 11 800 SELFOSSÍ Sími: 783 4180 Hönnun NETFANG: kjartangardars@gmail.com				
20210810				
ÁRTÚN ehf 12.02.2021				
Hlíðarhólsbraut 9, Grímsnesi				
Grunnmynd ídráttarröra fyrir hitalagnir			Kvarði 1:50	
Skýringar			Kvarði 1:20	
HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER	
KG	KG	11.03.2021	2021-08	
SKRÁARNAFN	SAMDYKKT	130555-7649	TEIKNING NÚMER:	
Hlíðarhólsbraut 9 Lagnir.dwg	<i>St. L. Stm.</i>		322	