



### Skýringar

Gólfgeisli er PB eða PEX rör Ø16 mm, c150 mm.  
 Gjaman má leggja þéttar við útveggi. c100 mm  
 og c200 í miðju herbergi.  
 Gólfgeisli er lagður fyrir ofan járngrind

Gólfgeisli: \_\_\_\_\_

Ídráttarrör Ø40 mm lagt undir járngrind frá herbergi og að deiligrind. 

Ø40 mm ídráttarrör: - - - - -

Hitanemi í herbergi: 

Grunnmynd ídráttarlagna  
 fyrir hitalagna  
 MKV: 1:50

|   |   |            |                 |  |
|---|---|------------|-----------------|--|
| BR  | DAGS  | BREYTING   |                 |  |
| HÖNNUNARSTJÓRI: <i>Stefni Skul</i>  |   |            |                 |  |
|  | HJÁRDARHOLTÍ 11<br>800 SELFOSSI<br>SÍMI: 783 4180<br>NETFANG: kjartangardur@gmail.com | 20210977   |                 |  |
| ÁRTÚN ehf 12.02.2021  |   |            |                 |  |
| Hlíðarhólsbraut 9, Grímsnesi  |   |            |                 |  |
| Grunnmynd ídráttarröra fyrir hitalagnir   |   |            | Kvarði 1:50     |  |
| Skýringar   |   |            | Kvarði 1:20     |  |
| HANNAD:   | TEIKNAD:  | DAGSETNIG  | VERKNÚMER       |  |
| KG  | KG  | 11.03.2021 | 2021-08         |  |
| SKRÁARNAFN  | SAMÞYKKT  | 130555-649 | TEIKNING NÚMER: |  |
| Hlíðarhólsbraut 9<br>Lagnir.dwg   | <i>Stefni Skul</i>  |            | 322             |  |