



Grunnmynd gólfbita  
1:50

**SKÝRINGAR**

Límré skal vera L40  
Burðarvirður skal vera T1 eða betra  
Krossvirður skal vera minst 5 laga grenikrossvirður (wbp) límdur með rakapólmu lími (9mm utaná útveggjagrindur)  
Negling á krossvirði með 28/50 kambasaumi eða byssusaumi cc 100mm.

Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%

Timbur utanhúss innsteypt eða boltað á stein skal fúavarið með tveim umferðum af viðurkenndu fúavarnarefni þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja tjórupappa milli steins og trés.

Allar festingar skulu vera að lágmarki galvanhúðaðar

Negling borðaklæðningar 25x150mm sjá almennt skýringarblað 200

Tvöfaldir samnegldar veggstoðir  
Negling 2.stk. 4"galv c/c 400

Lausholt í veggjagrindum stikkneglist með 2.stk 4" galv í horn enda.

Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst.

Festingar / deili sjá blað 205

Litla-fljót lóð 4.		Bláskógabyggð	
Vinnuteikning		TEIÐING NR. 204	
Íbúðarhús		3876	
Burðarvirki - gólf			
VERK NR. 15-008	HANNAÐ: JFM	TEIÐNAÐ: JFM	YFIRFARAÐ: 01.09.2016
ÁRITUN AÐALHÖNDUÐAÐA: <i>[Signature]</i>			
JÓN FRÍDRÍK MATTHÍASSON		KT: 021171 - 5069	
ÁRITUN HÖNNUÐAÐA: <i>Birgir Leo Ólafsson</i>			
Kt: 2002705179			
BIRGIR LEO ÓLAFSSON		Kt: 220270-5179	
BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR BSC		Sími: 899-8180	