



Umhverfis- og teknisvið Uppsveita
Samþykkt
20. júní 2019
Dóður Síðusíðan
Byggingarfultur

Byggingarlýsing

Almenn lýsing

Um er að ræða einnarr hæðar einbýlishús á löönni Mosar 2 í Bláskógarbyggð. Húsið er á steytom undirstöðum og steyptri einangraðri gólplötu. Pak, útveggir og berandi veggir eru úr tímri. Pak er klætt með bordaklæðingu, pakpappa og bárustáli. Ysta byrði útveggja er úr litabír bárujárnslæðingu.

Byggingin skal uppfylla hljóðvistarflokk C samkvæmt ÍST 45.

Aðgengi fyrir alla

Húsið er hannað þannig að forstofa, eldhús, stofa, baðherbergi og eitt svefnherbergi uppfylli kröfur um algíða hönnun grein 6.7.3 byggingareglugerðar 112/2012. Steypur útipalur framan við úthurðir skal halla upp að þannig að ekki verði meiri hæðarmunur frá útisvæði og uppá pröskuld en 25 mm. Hiti neysluvatns á töppunarstað fari hvergi yfir 43 gráður.

Útveggir

Burðargrind útveggja er úr 45x150 mm tímri sem klædd er með krossvið að utanverðu. Innan á burðargrind kemur rakavarnarlag og lagnagrnd sem klædd er tvöfaldri plötuklæðingu úr krossvið og gifsi. Bykkt einhagnarun innan í burðargrind er 150 mm.

Pak

Pak er byggt úr timbursperrum, einangrað með 220 mm steinull, klætt með bordaklæðingu, pakpappa og lituðu bárustáli. Neðan við einangrun í þaki og niðurteknum loftum kemur rakavarnarlag. Sem neðsta lag neðan óllum loftum hússins er hljóðempandi díkur sem strengdur er þvert yfir rýmin.

Innveggir

Innveggir eru almennit úr 70 mm blikkgrind, fylltir með einangrun og klæddir með tvöföldu lagi af 13 mm gifsplötum á bæði byrgði veggsins. Álla fleti innan í óllum votrýmum skal klæda með tvöföldu lagi af rakaheldum gifsplötum. Berandi innveggir eru úr 45x95 mm timburgrind, klæddir með krossviðarplötum á bæði byrgði. Yfir krossviðarplötunar er klætt með einu lagi af gifsplötum á bæði byrgði.

Einangrun

Ól einangrun er Steinull nema einangrun undir grunnplötu og sökkla sem er einangrunarplast. Grunnplata og sökkla eru einangraðir með 100 mm einangrun. U-gildi, raka- og vindvarnir, ásamt loftþéttleika skulu uppfylla 13. kafla byggingareglugerðar.

Gluggar og Úthurðir

Allir gluggar eru timburgluggar, álklaðdir að utan og með tvöföldu einangrunargler (K-gler). Allar úti- og svalahurðir eru úr tímri með tvöföldu einangrunargler (K-gler). Þar sem gler er næra gófi en 0,60 m skal glerið í vegnum eða glugganum vera víbeigandi öryggisgler samkvæmt 8.5. kafla og nægjanlega bykkt til að standast fyrirhugað álag.

Upphitun

Húsið er hitað upp með heitaveitutengdu gólfhitakerfi. Handklæðaofnar eru á baðherbergi og snyrtingu.

Loftreesing

Vélræn loftreesing er í óllum gluggalausum rýmum, auk stofu og eldhúss, snyrtingu og baðherbergis. Náttúruleg loftreesing er um opnanleg fögur er í öðrum rýmum.

Lagnaleiðir

Raffagnir eru í lagnagrindum í útveggjum, þaki og í niðurteknu lofti. Hitalagnir eru í grunnplötu og neysluvatnslagir eru undir grunnplötu. Loftreesing frá vélræn loftreesing fer beint uppá pak. Hármarks hitastig á heitu neysluvatni á töppunarstað er 65 gráður og lágmarkshtastig á heitu neysluvatni er 60 gráður. Við sturtur, handlaugar og vaska komi hitastig blöndunartæki.

Innihurðir

Hindrunarlaus umferðarbreidd að innihurðum inni eldhús, stofu, stærra baðherbergi og a.m.k. eitt svefnherbergi skal vera 80 sm. Allar innihurðir skulu vera pröskuldslausar. Hindrunarlaus hæð á innihurðum er 200 sm.

Gólf og loft

Á óllum gólfum eru líflar. Sem neðsta lag neðan óllum loftum hússins er hljóðempandi díkur sem strengdur er þvert yfir rýmin.

Flóttaleiðir og handslökkvíbúnaður

Björgunarop eru útir óllum svefnherbergjum. Reykskynjarar skulu vera á gógunum, svefnherbergjum ásamt stofu og eldhúsi. Handslökkvíteki skulu staðsett í samráði við slökkvíli. Eldvarnarteppi skal koma fyrir í samráði við slökkvíli. Í eldhúsinnéttingu skal vera fæstur skápur annars vegar fyrir lyf og hins vegar fyrir haettuleg þvottaeini, hreinsfni o.p.h. í þvottaaðstöðu.

Vottanir

Eingongu er heimilt að nota byggingarvörur sem hlutið hafa staðfestingu tilnefnds aðila á samræmi eða eru CE-merktar, samanber kafla VIII í mannvirkjafögum.

Önnur atríði

Litur bak- og vegjaklæðningar húss er að vali arkitekts. Frárennslí frá húsi er í rotþrói í eigu og rekstri svertarfélagsins. Tvö bilastæðir eru innan lóðar. Rafhleðslumöguleiki er við annað bilastæði. Lyfjakassa og læsta hirslu fyrir haettuleg efnir skal staðsetja í eldhúsi. Sterð og staðsetningur á postkassa skal uppfylla ákvæði byggingareglugerðar. Skýli fyrir tvær sorptunnur er við löðamörk. Selflaug á útisvæði skal búin lesanlegu loki til að hylja laugina með begar hún er ekki í notkun. Barnur setlaugar skal vera a.m.k. 0,40 m yfir gógunn vœi umhverfis hana. Lok skulu vera fest og þannig frágengin að bóm geti opnað þau.

Aflþórfi og leiðritap

Sjá orkramma.

Stærðir

Landnúmer er L228783.

Lóðarstærð er 1120 m².

Nýtingarhelltall er 0,088.

Heildarflatarmál húss er 99,2 m².

Heildarrúmmál húss er 543,1 m³.

Aðrar stærðir sjá skráningartöflu.

Mosar 2 Bláskógarbygg

Aðalhönnunur: Ágúst Hafsteinsson arkitekt

verk: 06-16-01

kvaði: 1:500

efnir: Aftöðumynd.

dags: 31.05.2019 a: 12.07.2019 b:

c: d:

3692-14

form

form ráðgjöld ehf. kt: 611206-0460 Kaupangji v/Mýrarvegi 600 Akureyri sími: 462 6099 gsm: 891 7970 - form@nett.is

101A

arkitekt FAJ