



**Byggingarlýsing**

**Almenn lýsing**

Um er að ræða einnar hæðar einbýlishús á lóðinni Mosar 11 í Bláskógabyggð. Húsið er á steypum undirstöðum og steypri einangraðri gólfplötu. Þak, útteggir og berandi veggir eru úr timbri. Þak er klætt með borðaklæðningu, þakpappa og bástúli. Ytra byrði útteggja er úr litaðri bárujárnklæðningu. Byggingin skal uppfylla hjóðvistarflokk C samkvæmt IST 45.

**Aðgengi fyrir alla**

Húsið er hannað þannig að forstofa, eldhús, stofa, baðherbergi og eitt svefnherbergi uppfylli kröfur um algilda hönnun grein 6.7.3 byggingarreglugerðar 112/2012. Steypur útpallar framan við útihurðir skal halla upp að þannig að ekki verði meiri hæðarmunur frá útisvæði og uppá þröskuld en 25 mm. Hiti neysluvatns á töppunarstað fari hvergi yfir 43 gráður.

**Útteggir**

Burðargrind útteggja er úr 45x150 mm timbri sem klædd er með krossvið að utanverðu, þá lektum og lituðu bástúli. Innan á burðargrind kemur rakavarnarlag og lagnagrind sem klædd er tvöfaldrí plötuklæðningu úr krossvið og gífsi. Þykkt einangrunar innan í burðargrind er 150 mm.

**Þak**

Þak er byggt úr timbursperrum, einangrað með 220 mm steinull, klætt með borðaklæðningu, þakpappa og lituðu bástúli. Neðan við einangrun í þaki og niðurteknum loftum kemur rakavarnarlag. Sem neðsta lag neðani öllum loftum hússins er gífsplötuklæðning.

**Innveggir**

Innveggir eru almennt úr 70 mm blökkgrind, fylltir með einangrun og klæddir með tvöföldu lagi af 13 mm gífsplötum á bæði byrgði veggisins. Á alla fleti innan í öllum votrymum skal klæða með tvöföldu lagi af rakaheldum gífsplötum. Berandi innveggir eru úr timburgrind, klæddir með krossviðarplötum á bæði byrði. Yfir krossviðarplötum er klætt með einu lagi af gífsplötum á bæði byrði.

**Einangrun**

Öll einangrun er steinull nema einangrun undir grunnplötu og sökkla sem er einangrunarplast. Grunnplata og sökklar eru einangraðir með 100 mm einangrun. U-gildi, raka- og vindvarnir, ásamt loftþéttleika skulu uppfylla 13. kafla byggingarreglugerðar.

**Gluggar og útihurðir**

Allir gluggar eru timburgluggar, álklaðdir að utan og með tvöföldu einangrunargleri (K gler). Allar úti- og svalahurðir eru úr timbri með tvöföldu einangrunargleri (K-gleri). Þar sem gler er nær gólf en 0,60 m skal gleríð í veggnum eða glugganum vera viðgengandi öryggisgler samkvæmt 8.5. kafla og nægjanlega þykkt til að standast fyrirhugað álag.

**Upphitun**

Húsið er hitað upp með hitaveititungu gólfhitakerfi. Handklæðafnar eru á baðherbergi og snyrtingu.

**Loftræsing**

Vélræn loftræsing er í öllum glugga- og dýrum, auk stofu og eldhúss, snyrtingar og baðherbergis. Náttúruleg loftræsing er um opinleg fóg í öðrum rýmum.

**Lagnaleiðir**

Rafllagnir eru í lagnagrindum í útteggjum, þaki og í niðurteknu lofti. Hitagagnir eru í grunnplötu og neysluvatnslagnir eru undir grunnplötu. Loftræsing frá vélrænni loftræsingunni fer beint upp á þak. Hámarks hitastig á heitu neysluvatni á töppunarstað er 65 gráður og lágmarkshitastig á heitu neysluvatni er 60 gráður. Við sturtur, handlaugar og vaska komi hitastyrð blöndunartæki.

**Innihurðir**

Hindrunarlauas umferðarbreidd á innihurðum inni eldhúsi, stofu, stærra baðherbergi og a.m.k. eitt svefnherbergi skal vera 80 sm. Allar innihurðir skulu vera þröskuldslausar. Hindrunarlauas hæð á innihurðum er 200 sm.

**Gólf og loft**

Á öllum gólfum eru flísar. Sem neðsta lag neðani öllum loftum hússins er gífsplötuklæðning.

**Flóttaleiðir og handslökkvibúnaður**

Björgunarpönd eru útrú öllum svefnherbergjum. Reykskynjarar skulu vera á göngum, svefnherbergjum ásamt stofu og eldhúsi. Handslökkvítæki skulu staðsett í samræði við slökkvilið. Eldvarnarteppi skal koma fyrir í samræði við slökkvilið.

**Vottanir**

Eingöngu er heimilt að nota byggingarvörur sem hlotið hafa staðfestingu tilnefnds aðila á samræmi eða eru CE-merktar, samanber kafla VIII í mannvirkjalögum.

**Önnur atriði**

Litur þak- og veggjaklæðningar húss er að vali arkitekts. Frárænni frá húsi er í rotþró í eigu og rekstri sveitarfélagsins. Tvö bílastæði eru inni lóðar. Rafhleðslumöguleiki er við annað bílastæði. Lyfjakassa og læsta hirsu fyrir hættuleg efni skal staðsetja í eldhúsi og í þvottaabúnaði á baðherbergi. Stærð og staðsetning á póstkassa skal uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar. Skýli fyrir tvær sorptunnur er við lóðarmörk. Setlaug á útisvæði skal bún læsanlegu loki til að hylja laugina með þegar hún er ekki í notkun. Barmur setlaugar skal vera a.m.k. 0,40 m yfir göngusvæði umhverfis hana. Lok skulu vera fest og þannig frágengin að börn geti ekki opnað þau.

**Aflþörf og leiðnitap**

Sjá orkuramma.

**Stærðir**

Landnúmer er L229307.  
 Lóðarstærð er 1120 m<sup>2</sup>.  
 Nýtingarhlutfall er 0.088  
 Heildarflatarmál húss er 99.2 m<sup>2</sup>.  
 Heildarrúmmál húss er 543.1 m<sup>3</sup>.  
 Aðrar stærðir sjá skráningartöflu.

20202071

Mosar 11 Bláskógabyggð  
 Ávallónuvör: Ágúst Halsteinnsson arkitekt  
 verk: 06-16-01  
 kvæði: 1:500  
 efni: Afstöðumynd.  
 dags: 15.04.2020 a: b: c: d: bláð: 101

Afstöðumynd - mkv. 1:500