



SKÝRINGAR:

BURÐARVIÐIR:
 NOTA SKAL STYRKLEIKAFLOKKAÐ TIMBUR Í FLOKKI C18 (T1) EÐA BETRA, Í ALLT BURÐARVIRKI ÚR TIMBRI. LÍMTRÉ SKAL VERA GL-30C EÐA BETRA.
 VEGGJAGRINDUR ERU ÚR 45x145 C600 NEMA ÞAR SEM VEGGJAGRINDUR ERU HÆRRA EN 2,7 METRA. ÞAR SKULU VEGGJAGRINDUR VERA 45x145 C400. Í HORN Á ÖLLUM OPUM KEMUR VINKILL BMF 90 ÁN STYRKINGAR.
 VIÐ HLIÐ GLUGGA/HURÐA-OPS KOMA 2.STK. 45X145 STÖÐIR. VEGGSTÖÐIR FESTAST VIÐ VEGGREIMAR MEÐ VINKLI BMF 90 M.STYRK.
 BERANDI INNVEGGIR ERU ÚR 45x100 C600, EFNISGÆÐI: K18. Á AÐRA HLIÐ BERANDI INNVEGGJA KOMI 9mm KROSSVIÐUR SEM NEGLIST VIÐ STÖÐIR MEÐ 2" KAMBSAUM c/c150. KROSSVIÐUR LEGGIST Í LÍM.

UTAN Á VEGGJAGRIND KOMI 9MM KROSSVIÐUR SEM NEGLIST VIÐ STÖÐIR MEÐ 2" KAMBSAUM c/c150. KROSSVIÐUR LEGGIST Í LÍM.

MILLI TIMBURS OG STEINS SKAL SETJA TVÖFALT LAG AF ASFALT PAPPA.

ÞAKSPERRUR ERU 45x245 C600 AÐ JAFNAÐI NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKEYTI. EFNI SKAL VERA HÚSPURRT, BEINT OG LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. FÚAVÖRN SKAL BERA Á Í TVEIMUR UMFERÐUM OG ÞESS GÆTT AÐ TIMBRID SÉ EKKI BLAUTT. EKKI MÁ SAGA Í SPERRUR EÐA SKERÐA Á NOKKURN HÁTT. BERA SKAL BLÝMENJU(EDA SAMBÆRILEGT) Á ALLAR STÁLFESTINGAR.

GÓLFBITAR Í MILLILOFTI ERU 45x195 C400 OG C600 SJÁ GRUNNMYND MILLILOFTS. OFAN Á GÓLFBITA KOMA 22mm SPÓNAPLÖTUR SEM FESTAST VIÐ GÓLFBITA MEÐ SKOTNÖGLUM 2 1/2" C200. PLÖTUR LEGGIST Í LÍM.

BOLTAR Í TRÉVIRKI SKULU VERA HEIT- GALVANHÚÐAÐIR, GÆÐAFLOKKUR 8.8. ALLT TIMBUR SKAL VERA ÚR STYRKLEIKAFLOKKAÐU EFNI K18 EÐA BETRA. ALLA ÓVARÐA BURÐARVIÐI SKAL FÚAVERJA MEÐ A.M.K. TVEIMUR UMFERÐUM AF GRUNNFÚAVÖRN.

: SKÝRINGAR :

ÞAKKLÆÐNING
 ÞAK HEILKLÆÐIST TIMBURBORÐUM 25x150. NEGLING ER 3 STK. SKOTNAGLAR 2½" GALV. MEÐ LÍMI (EÐA 3 STK. 3" ÁN LÍMS) Í HVERT BORÐ OG Í HVERJA SPERRU. EKKI MÁ SKEYTA MEIRA EN ÞRJÚ BORÐ Í ÞVERSNIÐI. OFAN Á BORÐAKLÆÐNINGU KEMUR ASFALTPAPPI (ÞAKPAPPI). HEFTA SKAL PAPPA VIÐ BORÐAKLÆÐNINGU ÞAR SEM PAPPALÖG SKARAST (SKÖRUN MINNST 10 CM) OG KOMI PLASTBORÐI UNDIR HEFTI.
 EFSTA LAG ÞAKKLÆÐNINGAR ER ÞAKSTÁL (sbr TEIKN ARKIT.) SEM NEGLIST VIÐ BORÐAKLÆÐNINGU MEÐ HEITGALVANHÚÐUÐUM KAMBÞAKSAUM 4,2/65 MEÐ GÚMMIÞÉTTINGU. FYRSTA NAGLARÖÐ KEMUR EINS NÁLÆGT ÞAKBRÚN OG HÆGT ER, NÆSTA RÖÐ 20CM FRÁ ÞEIRRI FYRSTU, ÞRIÐJA RÖÐ ER 40CM ÞAÐAN Í FRÁ OG SIÐAN KOMA RÖÐIR MEÐ 60CM MILLIBILI UPP AÐ KILI. Á 2M² SVÆÐI VIÐ ÚTHORN SKAL BIL MILLI ALLRA NAGLARADA VERA 20CM.
 FYRSTU 3 NAGLARADIR NEÐAN FRÁ SEM OG SVÆÐI ALLT AÐ 1,5M FRÁ GAFLVEGGJUM NEGLIST Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU; ANNARS STAÐAR SKAL NEGLT Í ÞRIÐJU HVERJA HÁBÁRU. PLÖTUR SKARIST UM A.M.K. 1½ BÁRU. AUKANAGLI KOMI MILLI NAGLARADA Á PLÖTUSAMSKEYTUM. VÍXLA SKAL NEGLINGU MILLI RAÐA ÞANNIG AÐ NAGLAR KOMI Á ALLAR BÁRUR.



20202141

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
 Síðumúli 13, 108 Reykjavík
 Sími: 695-4337
 e-mail: ivar@vha.is
 Heimasíða: www.vha.is
 Kennitala: 540212-2790

Hannað í.H. Teiknað í.H. Samþykkt: *Þorvaldur* Kennitala 110383-5339

MOSAR 16Í LANDI STÓRAFLJÓTS
 BLÁSKÓGARBYGGÐ

BURÐARVIRKI
 GRUNNMYND ÞAKS
 SKÝRINGAR

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 2-1.1 Verk nr. 1554

Áritun samráðingarráðgjafar / hönnunarstjóra: *[Signature]* Útgáfa A Dags. MAI'20