



**Almennar skýringar - þakvirki**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.  
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Allur viður er C24 eða betra.  
 Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2 x 3stk. Ø40 í hvert sperrubíl.  
**Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sem og á milli allra rýma sé í lagi.**

**Festingar:**

- F1 Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, <sup>40</sup>/<sub>40</sub> 4x7 stk.
- F2 Bitaskór (BMF) 45x167 40/40 ks. 4x6 stk
- F3 Sjá sérmyndir teikningu 272
- F4 Sjá sérmyndir teikningu 272
- F5 Sjá sérmyndir teikningu 202

20220644

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR.	Breyting	Dags.	Samþ.
VERKHETT:	Stóruskógarbraut 7 840 Laugarvatn	TEIKNINÚMÉR:	271
VERKHLUTI:	Burðarvirki Snið A	ÚTGÁFA:	B1
Teiknað:	Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Blaðstærð:	A-2
Hönnuður:	Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Samþykkt:	28.01.22
Yfirfarið af hönnunarstjóra:	Bent Larsen kt. 141177-3469	Frumútgáfa:	28.01.22
<b>LARSEN</b> HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingalfræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR:	21-146
		MKV:	1:25