



AFSTÖÐUMYND m = 1:500

SAMPYKKT
 27. MAJ 2010
Reynir Adamsson
 Byggingafræðingur uppsv. fjnæðissýslu og Flóahfr.

BYGGINGARLÝSING

UNDIRSTÖÐUR, GÓLF:
 Undirstöður og gólf eru úr steinsteypu. Undir botnplötu er einangrað með 75 mm þykkri plasteinangrun.

ÚTVEGGIR:
 Útveggir eru úr timbri, einangraðir með 125 mm þykkri steinullareinangrun, klæddir að utan með rakapólum krossvið og loftaðri klæðningu á grind, báraðri málmklæðningu og timburklæðningu. Að innan er rakavarnarlag, grind fyrir lagfir og klætt að innan með gipsplötum.

ÞAK:
 Burðarvirki þaks er úr timbri. Þak eru klætt með 25 mm þykkri borðklæðningu, þakpappa og báraðri málmklæðningu. Þak er einangrað með 200 mm þykkri steinull. Að innan er rakavarnarlag, timburgrind fyrir rafagnir og klætt að neðan með víðarpanil.

GLUGGAR og ÚTÍHURÐIR:
 Gluggar og útlhurðir eru úr timbri, framleitt skv. íslenskum staðli. Gler er tvöfalt einangrunargler, K-gler.

INNVEGGIR:
 Innveggir eru gerðir úr timbur- eða stálgrind, klæddir með gipsplötum og einangraðir með 50 mm steinullareinangrun.

KLÆÐINGAR INNAHÚSS:
 Allar klæðingar innanhúss í íbúðaryrmi eru a.m.k. í flokki 2.

ÖRYGGISMÁL:
 Berandi veggir og bitar uppfylla kröfur um REI30. Reykskyrnjarar eru í stofu, eiddhúsi, svefnherbergjum og þvottahúsi. Slökkvitæki eru í forstofu. Gluggar svefnherbergja uppfylla kröfur um björgunarop.

STÆRÐIR:	
BRÚTTÓRUMMÁL HÚSS:	377,6 fm
BIRT FLATARMÁL HÚSS:	103,3 fm
FLATARMÁL LÖÐAR:	913,0 fm
NYTINGARHLUTFALL Á LÖÐ:	0,113

BREYTING: _____ DAGS: _____

ÍBÚÐARHÚS, HVAMMUR 2a
 VERK: **845 HRUNAMANNAHREPPÍ**

TEIKNING: **afstöðumynd**

EFNI: **ADALTEIKNING**

MKV: **1:500**

DAGS: **20.05.2010** NR: **290-01**

UNDIRSKRIFT: *Reynir Adamsson* KT: 240448-2469

ADAMSSON ehf - arkitektastofa
 Laugavegi 32b - 101 Reykjavík - sími: 551 1300
 netfang: adamsson@simnet.is
 Reynir Adamsson arkitekt fai / fssa