ÚTVEGGIR

FYRSTA VEGGEININGIN HÉR Á TEIKNINGUNNI ER BÍLGEYMSLUHLIÐ. SÍÐAN KOMA VEGGEININGARNAR Í RÉTTRI RÖÐ HVER Á EFTIR ANNARI, RANGSÆLIS UMHVERFIS HÚSIÐ. MERKTAR V1 TIL V18. HORFT UTANFRÁ.

Á HLIÐARMYNDUM ERU ALLAR BOLTAFESTINGAR VIÐ UNDIRSTÖÐU TEIKNAÐAR INN, EN EKKI MERKTAN MEÐ HRING. Á MYNDUM ERU ÖNNUR FESTINGARTILFELLI YFIRLEITT MERKT EINU SINNI INN Á MEÐ HRING FYRIR HVERN VEGG, ÞÓTT FLEIRI EINS TILFELLI KOMI FYRIR Á SAMA VEGG.

V-1



V-2



V-3



V-4



V-5



V-6



V-7



SAMTENGING LÍMTRÉSBITA Á HORNI, SJÁ SÉRMYND 30

MÆNISBITI AÐ SKORSTEINI

TENGING HORNVEGGSTOÐA VIÐ KVERKSPERRU, SJÁ 17

V-8



MÆNISBITI AÐ BÍLSKÚR

V-8

V-9



MÁL FYRIR M16 TEINA UPP ÚR PLÖTUYFIRBORÐI

V-10



V-11



V-12



V-13



V-14



BAND SKRÚFAÐ Í LÍM VIÐ BITA, 4 SKR 6x100

V-18



MÁL FYRIR M16 TEINA UPP ÚR PLÖTUYFIRBORÐI

SKÝRINGAR - Ú T V E G G I R

ÚTVEGGIR:
ALLT EFNI ÚR FLOKKI T1, ÞVERSNIÐ Í GAFLVEGGJUM OG VEGG-6 SKAL VERA 48x148 MM EN 48x198 Í ÖÐRUM VEGGJUM. LAUSHOLT 48x96 MEÐ HLIÐ AÐ KROSSVIÐ.

YFIR- OG GÓLFBAND VEGGJA SKULU VERA Í LENGDINNI 6900 MM OG SETT SAMAN Á ÞEIM STÖÐUM SEM HLIÐARMYNDIR SÝNA. UNDIR GÓLFBAND VEGGJA SKAL SETJA TVÖ LÖG AF TJÖRUPAPPA.

VEGGKROSSVIÐUR:
VEGGGRINDUR SKAL KLÆÐA AÐ UTANVERÐU MEÐ 12 MM KROSSVIÐSPLÖTUM Í STÆRÐINNI 1200 x 2750 MM. HANN SKAL NEGLA MEÐ SAUM 31 / 65, Á JÖÐRUM HVERRAR PLÖTU, EÐA PLÖTUHLUTA, MEÐ 100 MM MILLIBILI EN 150 MM INNI Á PLÖTUFLETI. UNDIR ÖLL ÞVERSAMSKEYTI Á MILLI STOÐA SKAL SETJA 48x90 LAUSHOLT OG STIKKNEGLA VIÐ STOÐIR. PLÖTUR SKULU GANGA 30 MM NIÐUR Á STEYPTAN SÖKKUL.

ÞAR EÐ KROSSVIÐUR STÍFAR AF ÚTVEGGI ER MIKILVÆGT AÐ NEGLA HANN EINS OG UM ER BEÐIÐ OG AÐ SAMSKEYTI SÉU ÁVALT Á MIÐRI STOÐ. LAUSHOLT HAFI HLIÐ AÐ SAMSKEYTUM.

VEGGI V4, V12 OG V13 SKAL KLÆÐA AÐUR EN AÐLÆGIR VEGGIR TENGJAST ÞEIM.

ÚTVEGGI NR 5, 11 OG 16 OG HLUTI AF ÚTVEGGJUM 12 OG 14, SKAL KLÆÐA GRIND BEGGJA MEGIN MEÐ KROSSVIÐ. Í ÞEIM TILFELLUM SKAL SETJA LAUSHOLT UNDIR ÞVERSAMSKEYTI BEGGJA MEGIN. Í ÞESSUM TILFELLUM SKAL KOMA FYRIR EINANGRUN AÐUR.

STÁLGÆÐI SKAL VERA 8.8 Í SNITTTEINUM, TENGIRÓM OG OG BOLTUM. VINKLAR, OG SKRÚFUR OG SAUMUR FYRIR ÞÁ, ERU FRÁ BMF (HÚSASM.)

KROSSVIÐ SKAL LÍMA VIÐ BOTN- OG YFIRSTYKKI OG 30 SM NIÐUR / UPP STOÐIR. EINNIG SKAL LÍMA KROSSVIÐ UNDIR ÞVERSAMSKEYTI Á LAUSHOLTUM. ÞEGAR LÍMT ER SKAL BERA VEL Á ALLAN FLÖTINN MEÐ PENSLI EÐS RÚLLU.

Í ÞEIM TILFELLUM SEM DYRA- EÐA GLUGGAOP SERU MÁLSETT Á HLIÐARMYNDUM, GILDA ÞAU MÁL, BERI ÞEIM EKKI SAMAN VIÐ MÁL Á TEIKNINGU ARKITKTS.

FRH. SKÝRINGAR.
FESTIJÁRN-2
FESTIJÁRN-2 OG FESTINGAR ÞRIGGJA VEGGSTOÐA UNDIR FESTIJÁRNI VIÐ YFIRBAND, ERU SAMTENGD SBR SÉRMYND-14, OG ÞANNIG ÁKVARÐAR FESTIJÁRN-2 STAÐSETNINGU VEGGSTOÐNNA UNDIR JÁRNI, SJÁ SÉRMYND-14.

LAUSHOLT STIKKNEGLT VIÐ VEGGSTOÐIR

KROSSVIÐSSAMSKEYTI ALLTAF Á MIÐRI STOÐ

V-15



V-6



V-17



SNIÐ L - L 1:50
MÁLSETT ÞVERSNIÐ



ÁSBORGIR 15
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR

BURÐARVIRKI
- HLIÐARMYNDIR ÚTVEGGJA. MÁLSETT ÞVERSNIÐ L-L

DAGSETNING	HANNAÐ	MKV	TEIKNING
08.06. 2007	PG	1:50	204

PÉTUR I GUÐMUNDSSON BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR 200248 4089
VINNUSTOFA AUÐBREKKU 6, 200 KÓPAVOGI
SÍMI 551-9940 863-5680 FAX 551-9945 p.g@mi.is

leggst fyrir