



TÍMBURVIRKI - YFIRLIT
 SKÝRINGAR FYRIR ÞAKVIRKI, SJÁ ÞETTA BLAÐ.
 SKÝRINGAR FYRIR ÚTVEGGI, SJÁ BLAÐ 204.
 SKÝRINGAR FYRIR MÆNISBITA ÚR LÍMTRÉ, SJÁ BLAÐ 205
 SKÝRINGAR FYRIR STÍFANDI INNVEGGI, SJÁ BLAÐ 205.

MÁLSETT PVERSNID Í GEGNUM HÚSID, SJÁ BLAÐ 204.
 MÁLSETT LÍMTRÉ, SJÁ BLAÐ 210.
 SMÍDATEIKNING FYRIR STÁLSTOÐIR OG FESTJÁRN, SJÁ BLAÐ 209.

RAFSUDA Á BYGGINGARSTAÐ:
 - SKÁSTÍFUR OG STÁLSTOÐIR-B SBR. LANGSNID K-K OG L-L OG SÉRMYNDIR 32 OG 33.
 - FESTING LÍMTRÉSBITA VID STEYPTAN SKORSTEIN, SJÁ SÉRMYND 38.
 - LAUSIR SKÖR VID FESTJÁRN-8 SBR. SÉRMYND 38.
 - SVUNTUR UNDIR FESTJÁRN-3, SJÁ SÉRMYND 30
 - LOK EFST Á STÁLSTOÐ-C, SBR. SÉRMYND 36

SKAMMSTAFANIR:
 c MILLIBIL MILLI HLUTA EDA FESTINGA (c250 = MED 250 MM MILLIBILI)
 BD GADDAPLATA (BULDOG) (Ø63/13 = HRINGLAGA 63 MM GADDAPLATA MED 13 MM GATI)
 M12 12 MM BOLTÍ EDA SNITTEINN
 S-40 FERKÖNNTUÐ SKINNA 40x40x4 MM
 SK SKRÚFA
 KS KAMBSAUMUR:
 KAMBSAUMUR ER ADEINS NOTAÐUR VID EFTIRFARANDI:
 - 80 / 80 MM Í FESTJÁRN-2 SBR. SÉRMYND 14.
 - 60 / 80 MM TIL FESTINGA Á STÁLSTOÐUM-A VID LÍMTRÉ, SÉRMYND 31.

SKÝRINGAR - ÞAKVIRKI
 ÞAKVIRKI:
 LÍMTRÉ SKAL VERA L40. ÞAKSPERRUR SKULU VERA ÚR FLOKKI T1 MED PVERSNIDI 48x223 MM.
 VALMASPERRUR FYRIR STOFU ERU T1 73x223 MM. Á ÞÆR SKAL SKAL GERA SNID Í HÁKANT EINS OG SYNT ER Á SÉRMYND HÉR Á BLAÐINU.
 ÞEGAR SPERRUR ER RAÐAÐ NIÐUR ÞARF AÐ TAKA TILLIT TIL FESTJÁRNA OFAN Á ÚTVEGGJUM OG MÆNISBITUM. Á GRUNNMYND HAFNA SPERRUR VERID MÁLSETTAR M.T.T. FESTJÁRNA OG ANNARA AÐSTÆDNA.
 ÞAK SKAL ÞÉTTKLÆTA MED 25x150 MM BORDAKLÆDNINGU OG NEGLA MED 3 STK. SAUM 31 / 75 Í HVERJA SPERRU. NOTA SKAL BORD Í SEM LENGSTUM LENGÐUM OG DREIFA SAMSKYTTUM.
 LOFTUN ÞAKS, SJÁ TEIKNINGAR ARKITEKTS.

V = ÚTVEGGUR
 IV = STÍFANDI INNVEGGIR

BREYTT MAÍ 2007
 ÁRTUN ABALHÖNNUBAR