



SKÝRINGAR

Glugga- og hurðakarmar eru smíðaðir úr þéttvaxinni furu í gæðaflokki sem telst vera til gluggframléiðlu. Opnanleg fóg og hurðar eru smíðaðar úr orenganplöe eða sambærilegum haróvíði. Viður skal vera þurkaður niður fyrir 12% rakastig. Karmar skulu vera með hallandi fæsi að neðanverðu. Opnanleg fóg sem eru jafnframt björgunarpóp skulu geta opnast í 90° og skal gluggi á 2 hæð búið barnaþryggi. Hurðir skulu vera með 3ja punkta læsingu og 3 stk læmir.

1:20 GLUGGA- OG HURÐATEIKNING
ÚTLIT

GLUGGA- / HURÐAKARMUR
URTAK Í KARM FYRIR KRÖSSVIÐ UTANHUSS

Verk SUMARHÚS Í ÁSGARÐSLANDI ÁSABRAUT 42 Glugga- og hurðateikning.			Verk nr.
Hannað MHG			Dagsetning 10 Júlí 2011
Teiknað MHG			Kvartál 1:5 / 1:20
Yfirfarið MHG			Vikur fyrir Kerfur í stað
GSM +47 99214954 magnus@faghonnun.is			Útgáfa Blad 1 af 1
FAGHÖNNUN EHF RÁÐGJÖF • HÖNNUN • ÆTLANIR			Talning nr. A 02
Magnús Hlédal Guðjónsson 210964-7849			