



**SKÝRINGAR**

BURÐARVEGGIR ERU ÚR 48X148 ALM. MEÐ 600MM MILLIBILI.  
 UTAN Á GRIND KEMUR 9MM KROSSVIÐUR SEM NEGLIST Í GRIND MEÐ 2" GALV C 140MM.  
 KRAFTSPERRUR ERU ÚR 48X148 ALM. MEÐ 900MM MILLIBILI EN Í BÍLSKÚR KOMA  
 SPERRUR 48X223 MEÐ 600MM MILLIBILI. UNDIR KRAFTSPERRUR KEMUR LAGNAGRIND  
 SEM KLÆÐIST MEÐ 12MM SPÓNAPLÖTUM. OFAN Á SPERRUR KEMUR 22MM NÓÐAÐAR  
 OSB PLÖTUR SEM NEGLAST Í SPERRUR MEÐ 3" GALV. C 50MM.  
 GAFLAR ERU STYRKIR MEÐ SAMLIMDUM 2X48X148 BITA SEM TENGDUR ER SKÁSTIFUM  
 SEM NEGLAST OFAN Í NEDRA BAND KRAFTSPERRA OG BOLTAST VID VINKLA ÚT Í  
 KRAFTSPERRUR.  
 ALLUR BURÐARVIÐUR ER ÚR STYRKLEIKAFLOKKUÐU EFNI T1 EÐA K18.

**GRUNNMYND ÞAKS 1:50**

*Aðalsteinn V. Júlíusson* 040344-3309

**TEIKNISTOFA A.V.J.**

Hölmahlæð 4, 101 Reykjavík  
Símar: 554-0673 og 896-3230

Aðalsteinn V. Júlíusson  
Byggingateknifræðingur M.T.F.I  
Stuðlaseli 18, 109 Reykjavík  
Kt: 040344-3309

Verkheiti: Borgarbraut 28-30, Borg í Grímsnesi

Heiti: Þakviðir, grunnmynd		Verk. nr: 04403
Hannað: KMP		Teikning nr. 1603
Teiknað: BMS	Yfirfarið: AVJ	Dag: 22.09.06
BREYTT		Kvarði: 1:50