


Undirritun, samræmisgerðarmáður.

ATHUGASEMD

Steypugæði C25/30-25-S3-Ae
 Sjá staðsetningu laugaranna nánar á teikningu MP13-1215 frá Myrtha Pools.
 Yfirborð steinsteypu skal vera í samræmi við kröfur frá Myrtha Pools, eða sambærilegt við vélslípað og halufyllt yfirborð. Yfirborðsflokkur Y2.
 Slípa skal yfirborð steinsteypu (þar sem dúkur leggst) með steini og þrifa vel óður en dúkur er lagður yfir.



A	2006-05-19	VERKTEIKNING	IN
Br.	Dags.	Breyting	Br. Sp.
SUNDLAUG, BORG GRÍMSNESI			
BURÐARVIRKI			
SUNDLAUGARKER			
UNDIRST. & BOTNPL., GRUNNMYND			
VST Verkræðistofa			
Sigurðar Thoroddsen hf.			
<small>Ármúli 4, 108 Reykjavík, tlf. 611278-0289 Sími 569 5000 Fax 569 5010, veffang www.vst.is</small>			
Hannað:	IN	Teiknað:	IN
Yfirfarir:		Kfi:	KGS
Sambærkt fr. VST hf.:	<i>[Signature]</i>		
Töluskrá:	K:\2004.00\32\leikn\burd\bor-101-103.dwg		
Mkv:	1:50	bláustærð:	A1
Dags:	APRIL 2006	Nr:	2004-0032 1.01 A