



Sampr. 30.03.2004
Þorvaldur Þorsteinsson

Undirritun samræmingarhönnuðar:

Sumarbústaðurinn er um 78,4 m², 7,2 m² útigeymslu og 9,00 m² gestahúsi. Húsið er á einni hæð og er þakhalli 20°. Gert er ráð fyrir að rotþró verði 10–15 m vestan við húsið.

Sökkjar eru steptir og botnplata er stept á þjappaða grús. Límtrébitar bera uppi þak. Þaksperrur eru 48–198 mm klæddar heilum vindpappa, þá loftbil með 25x48 renningum, þar yfir 25 mm borðaklæðning, þakpappi og stál. Milli þaksperra 200 mm einangrun en undir raskperra, lagnagrind og klæðning. Í veggjum eru 48x148 timburstödir, þar utaná 9 mm vatnslímdur krossviður, loftbil og vatnasklæðning. Milli stöða að innan 150 mm einangrun og raskperra, lagnagrind og klæðning.

- BO Björgunarop
- SL Slökkvitæki, duft
- BR Brunaboði (reykskynjari)

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.	
HESTUR, LÓÐ 19, Grímnes SUMARBÚSTAÐUR AÐALTEIKNINGAR GRUNNMYND, ÚTLIT OG AFSTÖÐUMYND					
VST Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf. <small>Austurvegur 6, 800 Selfoss, kt. 611276-0289 Sími: 577 5015 Fax: 577 5010, veflang: www.vst.is</small>					
Hannað:	BJ/EBJ	Teiknað:	kjk	Yfirfarib:	EBJ
Samþykkt fr. VST hf:	<i>Sigurðar Thoroddsen</i>			Kt.:	261047-4119
Töluskrá:	K:\2004.11\01\teikn\utlit\101-102.DWG				
Mkv.	1:500; 1:100,	Bláðstærð A2			
Dags.	FEBRÚAR 2004	Nr.:	2004.1101	1.01	