



**BREYTING/STÆKKUN**

STÆRÐIR MHL 02  
 GEYMSLA 0101 20.44 m2  
 PALLUR 0102 18.2 m2

Grunnmynd 1:50  
 innra skipulag



Afstöðumynd  
 1:500

Byggingarlýsing:

STÆRÐIR:

Landið: 1,0 hektari.  
 Geymsla: stækkun 20.44 m2  
 Verönd: 18.2 m2  
 Skyggni til suðurs:  
 Skyggni við inngang:

ALMENNT:

Öll mál á teikningu eru í millimetrum (mm).  
 Húsið skal vera timburhús og uppfylla kröfur íslensks staðals IST/DS423 um styrkleikaflokk k18  
 Boltar og saumur skal vera galvíniseraður.

ÚTVEGGIR:

Útveggir hússins eru byggðir upp á hefðbundin máta, stoðir 125mm og einangraðir með 100 mm þéttull og klæddir að utan með láréttri timburklæðningu.  
 ÞAK:  
 Þakið er byggt upp sem hefðbundið þak, klætt stáli, einangrun skal vera 100 mm steinull, loftun verður ofan við einangrun og rakavarnarlag undir. Sperrur skulu vera 150mm og fúaverja utan húsvegs með viðurkenndu efni.

KLÆÐNING:

Allar klæðningar skulu vera í flokki II.

GÓLF:

Gólf skal vera steyp

EINANGRUN:

Botnplata: 0,3 w/m2k  
 Útveggir: 0,4 w/m2k  
 Gluggar: 2,0 w/m2k  
 Hurðir: 3,0 w/m2k  
 Þak: 0,2 w/m2k

Húsið skal að öllu leyti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir.

SKÝRINGAR

Bygging er geymsla úr timbri á einni hæð.  
 Burðarvirki byggingar er timburvirki í veggjum og þaki. Gólfplat skal steyp.  
 Útveggi skal klæða með vatnslæðningu úr timbri og skal vindstífa hús með 9mm heilklæddum krossvið á útveggi.  
 Grind útveggja skal vera 50x125mm, þakviðir 50x150 og heilklætt þak úr 1"x6" borðum og bárujárnjarni á þaki.