



SKÝRINGAR

BURÐARVEGGIR ERU ÚR 48X148 ALM. MEÐ 600MM MILLIBILI.
 UTAN Á GRIND KEMUR 9MM KROSSVIÐUR SEM NEGLIST Í GRIND MEÐ 2" GALV C 140MM.
 KRAFTSPERRUR ERU ÚR 48X148 ALM. MEÐ 900MM MILLIBILI EN Í BÍLSKÚR KOMA
 SPERRUR 48X223 MEÐ 600MM MILLIBILI. UNDIR KRAFTSPERRUR KEMUR LAGNAGRIND
 SEM KLÆÐIST MEÐ 12MM SPÓNAÞLOTUM. OFAN Á SPERRUR KEMUR 22MM NÓTADAR
 OSB ÞLOTUR SEM NEGLAST Í SPERRUR MEÐ 3" GALV. C 50MM.
 GAFLAR ERU STYRKIR MEÐ SAMLÍMDUM 2X48X148 BITA SEM TENGÐUR ER SKÁSTÍFUM
 SEM NEGLAST OFAN Í NEDRA BAND KRAFTSPERRA OG BOLTAST VIÐ VINKLA UT Í
 KRAFTSPERRUR
 ALLUR BURÐARVIÐUR ER ÚR STYRKLEIKAFLOKKUÐU EFN1 T1 EÐA K18.

GRUNNMYND ÞAKS 1:50

Handwritten signature 040344-3309

TEIKNISTOFA A.V.J.

Hólmásið 4, 101 Reykjavík
 Símar: 554-0673 og 896-3230

Aðalsteinn V. Júlíusson
 Byggingateknifræðingur M.T.F.I
 Stuðlosei 18, 109 Reykjavík
 Kt: 040344-3309

Verkheiti: Hólsbraut 1-3, Borg í Grímsnesi

Heiti: Þakviðir, grunnmynd Verk. nr: 04403

Hannað: KMP	Teiknað: BMS	Yfirforð: AVJ	Dags: 22.09.06
BREYTT			Tekning nr. 1603 Kvarð: 1:50