



SKÝRINGAR

BURÐARVEGGIR ERU ÚR 48X148 ALM. MEÐ 600MM MILLIBILI. UTAN Á GRIND KEMUR 9MM KROSSVIÐUR SEM NEGLIST Í GRIND MEÐ 2" GALV C 140MM. KRAFTSPERRUR ERU ÚR 48X148 ALM. MEÐ 900MM MILLIBILI EN Í BÍLSKÚR KOMA SPERRUR 48X223 MEÐ 600MM MILLIBILI. UNDIR KRAFTSPERRUR KEMUR LAGNAGRIND SEM KLÆÐIST MEÐ 12MM SPÓNAPLÖTUM. OFAN Á SPERRUR KEMUR 22MM NÓTAÐAR OSB PLÖTUR SEM NEGLAST Í SPERRUR MEÐ 3" GALV. C 50MM. GAFLAR ERU STYRKIR MEÐ SAMLÍMDUM 2X48X148 BITA SEM TENGDUR ER SKÁSTÍFUM SEM NEGLAST OFAN Í NEÐRA BAND KRAFTSPERRA OG BOLTAST VIÐ VINKLA ÚT Í KRAFTSPERRUR. ALLUR BURÐARVIÐUR ER ÚR STYRKLEIKAFLOKKUÐU EFNI T1 EÐA K18.

GRUNNMYND ÞAKS 1:50

<i>[Signature]</i>		040344-3309	
TEIKNISTOFA A.V.J.			
Hólmásið 4, 101 Reykjavík Símar: 554-0673 og 896-3230			
Aðalsteinn V. Júlíusson Byggingatæknifréðingur M.T.F.í Stuðlasei 18, 109 Reykjavík Kt: 040344-3309			
Verkheiti: Hólsbraut 9-11, Borg í Grímsnesi			
Heiti: Þakviðir, grunnmynd			Verk. nr: 04403
			Teikning nr. 1603
Hannað: KMP	Teiknað: BMS	Yfirfarið: AVJ	Dags: 22.09.06
BREYTT			Kvarði: 1:50