



Hita- og Neysluvatnslagnir, Grunnmynd, 1:50

Ofnalisti dt=35°C				
Ofn Nr.	Staðsetning	Hitapörf	Mesta lengd	Mesta hæð
		VV	mm	mm
101	Anddyri	480	800	600
102	Bað	400	700	600
103	Herbergi	370	600	600
104	Herbergi	550	1000	600
105	Herbergi	950	1000	600
106	Stofa	1550	1800	400
107	Eldhús	1900	2200	400
	Samt.	6200		

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita l.s.
Yfirfarið
 26 MARS 2014
[Signature]
 Byggingarfulltrúi

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir Chipro Pressfittings, galv. stálpípur með hlífðarkápu úr polypropylene. Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar stillitíð og loftkrúfur. Einangra skal huldar lagnir með ádragseinangrun. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa amk. 24 tíma án þess að falla.

Neysluvatnslagnir Skýringar

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn eru Chipro Pressfittings, galv. stálpípur með hlífðarkápu úr polypropylene. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og ÍST-67 og DS-439. Festa skal lagnir með viðúkenndum festingum. Mesta fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 16 mm 130 sm
 20 mm 130 sm
 25 mm 140 sm

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svenni@simnet.is		Staður Ilmgerði 6 Grímsneshreppi Skýring Hita- og Neysluvatnslagnir, Grunnmynd	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr. / Teikn.nr.
<i>[Signature]</i>	1:50	28.02.14	15-13 / 2-02