



BYGGINGARLÝSING:

Nýbygging á lóðinni Háaberg 19, Kiðjabergi

Hlutverk: Sumarhús.

Lýsing:

Byggingin er á einni hæð; Aðkoma er frá akvegi sameiginlegum með nr. 17.

- Byggingin stendur aðalega á steypum punkt undirstöð. Botnplata er holplötur, einangrað að innan með ásteypulagi
- Veggir eru úr steinsteypum samlokueiningum, einangrun milli laga.
- Ytra útlit er sjónsteypa auk viðarklæðningar að hluta.
- Burðarvirki er berandi út- og innveggir ásamt súlum.
- Pak er létt stálgrind, "flatt". Ofan á burðarvirkið kemur krossviðarklæðning, þéttilag/asfaltþappi og torf/gras.
- Gluggar og hurðir eru álkerfi, sett í eftir á.
- Gler í gluggum er tvöfalt einangrunargler, K-gler.
- Klæðningar innanhúss verða minnst í Fl.2 en bílskýli verður steinsteypa og múrhúðuð, flokkur 1.
- Gólfniðurtölli verða í öllum votrymum, sjá grunnmyndir (GNF).
- Inntak veitna; hita, neysluvatns og rafmagns er í sérými í íbúð.
- Heitur pottur skal vera varinn með læstu loki sbr. 69. gr. byggingarreglugerðar.
- Sorp verður losað í sérstaka gáma sem tilheyrir öllu svæðinu.
- Frágangur lands á lóðamörkum verði gerður skv. gr. 2.6. í skipulags- og byggingarskilmálum, í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
- Á hverju svefnherbergi er björgunarp (BO), sbr. gr. 192 byggingarreglugerðar.
- Hreinlætisaðstöður og eldhús tengjast viðurkenndri rotþró.

Loftræstímál:

Öll rými sem ekki hafa opnanleg gluggafög eru vélrænt loftræst, sjá grunnmyndir (Lr).

Einangrun:

Botnplata er einangruð með 200 mm einangrunarplasti á holplötur, auk 100mm ásteypulagi með gólfhitaspíralkerfi. Útveggir eru einangraðir með 100 mm plasteinangrunarplötum. Pak er einangrað með 200 mm steinull/pakull í burðargrindinni. Í gluggum er tvöfalt einangrunargler, 12mm loftrúm í fóstum gluggum en 9 mm loftrúm í opnanlegum gluggafögum og hurðum. Uppfylltar verða kröfur ÍST-66 varðandi kólnunartölur og einangrun einstakra byggingarhluta.

Eldvarnir:

Bílskýli er aðskilið frá íbúðarhúsi með EI60 veggjum. Reykskynjarar verða í hússinu skv. reglug. Allar klæðningar verða minnst í flokki 2. Handslökkvítæki verða sett upp í samráði við Eldvarnareftirlitið. Opið eldstæði skal uppfylla ákv. 192.gr. byggingarreglugerðar.

Stærðir:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Lóð: | 10000 m ² |
| Íbúð | 244,6 m ² |
| Gufa, v.s | 15,5 m ² |
| Rúmfang án botnplötu D11 | 871,1 m ³ |

Bílastæði:

Bílastæði á lóð: 3 stæði

| | |
|-----------------------------|---|
| _____ | E |
| _____ | D |
| _____ | C |
| 26.07.05 Staðsetning | B |
| háaberga, bílskýli, stækkun | |
| _____ | A |
| 12.11.04 Aðaluppr: pk | |

HÁBERG 19

AÐALUPPDRÁTTUR
AFSTOÐUMYND
teikning
0411 verkefnum
1 : 500 mskv
01.10.2004 dags

pk - arkitektar ehf
LYNGHALS 4
REYKJAVÍK 110
5518050 SIMI
5518077 FAX
palmar@pk.is
pálmar kristmundsson arkitekt
0804555269

[Handwritten signature]

04.100-B teikning nr
útgáfa