



SKÝRINGAR:

ÚTVEGGJAGRIND:
 STÖÐIR 50X125 MM. c/c 60 CM. LAUSHOLT 50X125 MM. GRIND KLÆDD
 AÐ UTAN MEÐ 9 MM. VATNSH KROSSVIÐ. EINANGRUN Í GRIND SÉ 125
 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MEÐ 0,20 MM. PÖLPLASTI
 OG ÞESS GÆTT AÐ ÞETTA ÖLL SAMSKEYTI.
 YFIR PÖLPLAST SKAL KLÆÐA MEÐ 35X35 MM. LISTUM UNDIR
 VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVÍ BILI SEM
 MYNDAST MILLI PÖLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLÖGN,
 VATNSLÖGN OG HITALÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AÐ
 SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNS-
 KLÆÐNING, FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MEÐ C-TOX,
 SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU FÚAVARNAREFNI (EIN YFIRFERÐ)
 GÓLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÓLF.
 LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STÖÐIR M. 3 STK. 4" GALV.
 FESTING STÖDA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNIÐMYNDIR.
 GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÖNSKUM SKRÚFUM
 10 x 80 c/c 50 CM. Í HLIDARSTYKKI GLUGGA. AÐ ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í
 SÉRTEIKNINGAR.

MERKINGAR:.

- 1 Reimstykki hlíða 75x125
- 2 Reimstykki gaffa 50x125.

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniseraðar.

Sjá nánar sérteikningar.

SUMARHÚS.

GRINDARTEIKNING.
 APRÍL 2001. MKV. 1:50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

ABS teiknistofa S - 567-5107 Nr. GR1