



Samp. 29.03.2005

Hilmar Einarsson

BYGGINGARLÝSING

UPPBYGGING

Undirstöður steyptr sökkjar/bitar \varnothing 30/bitar; gólf er steyppt plata útveggjagrind 2"x5" hefl c/c 60; sperrur 2"x8" c/c 57. Öll ónefnd mál eru í mm.
Grind er stífuð með 12 mm rakavörðum krossvið heilkæddum í fim.
Allt efni styrkleikaflokkað DK18.

KLÆDNING

Að innan er 12 mm grenipanill/gífsplötur á veggjum og lofti; gólf er klætt 22 mm spónaplötum U313 milli klæðningar og grindar kemur rakavarmardúkur; einangrun steinull: þak 7", gólf 7", útveggur 5". ATH að steinullin falli þétt upp að panil að innan.

Að utan eru útveggir klæddir 21 mm kúptri vatnslæningu; B-vörn á þaki er bárujárn.

STÆRDIR

Grunnflötur aðalhúss = 71,9 m²
Grunnflötur gestahúss = 26 m²

Rúmmál aðalhúss = 228,1 m³
Rúmmál gestahúss = 79 m³

R = reyskynjari

\oplus = handslökkvitæki

Koma skal reyskynjara og slökkvitæki fyrir í húsinu áður en það er tekið í notkun.

FRÍSTUNDAHÚS OG ÚTIHÚS
Kiðjabeig lóð nr.36
Grímsneshrepp

EIGANDI: Ólafur Stefánsson kt. 110853-7349
Lofafeld 43, 112 Reykjavík

BYGGJANDI:

STUÐLAR ehf.
gsm 893 9899

TEIKNAD: HS fyrir SRH

SAMPYKKT:

[Signature]

DAGS: 07.03.2005

KVARDI: 1:50

GRUNNMYND

TEIKN.NR.

1