



SKÝRINGAR:

ÚTVEGGJAGRIND:
 STÖÐIR 50X125 MM. *c/c* 60 CM. LAUSHOLT 50X125 MM. GRIND KLÆDD
 AD UTAN MEÐ 9 MM. VATNSH KROSSVIÐ. EINANGRUN Í GRIND SÉ 125
 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MEÐ 0,20 MM. ÞOLPLASTI
 OG ÞESS GÆTT AD ÞETTA ÖLL SAMSEYTI.
 YFIR ÞOLPLASTI SKAL KLÆÐA MEÐ 35X35 MM. LISTUM UNDIR
 VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVÍBILI SEM
 MYNDAST MILLI ÞOLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLÖGN,
 VATNSLÖGN OG HITALÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AD
 SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNS-
 KLÆÐNING. FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MEÐ C-TOX.
 SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU FÚAVARNAREFNI (EIN YFIRFERÐ)
 GÓLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÓLFI.
 LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STÖÐIR M. 3 STK. 4" GALV.
 FESTING STÖÐA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNIÐMYNDIR.
 GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÓNSKUM SKRÚFUM
 10 x 80 *c/c* 50 CM. Í HLIÐARSTYKKI GLUGGA. AD ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í
 SÉRTEIKNINGAR.

MERKINGAR:

- 1 Reimstykkí hlíða 50x125
- 2 Reimstykkí gafla 50x125.

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniseraðar.

Sjá nánar sérteikningar.

SUMARHÚS LUNDEYJASUND 2 HRAUNBORGUM

GRINDARTEIKNING.

24. MARS. 2004.

MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107