



AFSTÖÐUMYND

Skipulags- og byggingarfultrúi Uppsveita bs.
Sampykkt
 18 JUNI 2014
[Signature]
 /Byggingarfultrúi

BYGGINGARLÝSING :

Mosabrait 9, Váðnesi
 Staðgreinir: 8719-1-88920090
 Landnúmer: 212967

Byggingin er einlift sumarhús.
 Undirstöður eru staðsteyptir sökklar.
 Botnplata er járnbert steinsteypa og einangruð með 75mm einanangrun.
 Útveggir eru byggðir upp á hefðbundinn hátt úr 45x145mm timburgrind klæddir
 vatnsklæðningu að utan, einangrðir með 150mm steinull og klæddir að innan með panil.
 Burðarvirkir létrra innveggja eru timburstöðir einanrgaðir með steinull og klæddir
 timburklæðningu á báðum hlíðum.
 Pak er hefðbundið timburpák, klætt með borðaklæðingu
 pakkappa og bárustáli, einangrð með 200mm þakull.
 Í öllum gluggum er tvöfalt verksmiðjulagað einangrunargler.

Kölnunartölur W/(m²K):
 Leyfilegt hámark U-gilda einstakra byggingarhluta.

Pák:	0,20 W/m ² K
Útveggur:	0,40 W/m ² K
Gluggar:	2,0 W/m ² K
Hurðir:	3,0 W/m ² K
Ofanljós:	2,0 W/m ² K
Gólf:	0,30 W/m ² K
Útveggir, vegið meðaltal	0,85 W/m ² K

Lagnir:
 Raflagnir eru innfeldar í veggi og utanáliggjandi.
 Náslutuvatns- og hitaagnir eru ymist lagðar í rör í rör kerfi undir boinpíotu eða
 utanáliggjandi.
 Frárennslaslagir eru undir gólfþlötu og felldar inn í veggi.
 Frárennslir er veitt í rotþró. Rotþró skal vera að lágmarki 2800 litra og þriggja hólfu.
 Hún skal stáðsett minnst 10 metra frá löðarmörkum.
 Frágangur á rotþró skal vera í samræmi við heilbrigðisreglugerð.

Upphitun:
 Upphitun í húsinu er gólfhiti.

Heitur pottur:
 Heitur pottur skal vera í samræmi við gr. 12.10.4 í byggingareglugerð.
 Hæð frá gólfíjarðv. upp á pottubrún skal vera minst 0,4 m.
 Potturinn skal vera með læsanlegu loki.
 Tryggja skal að innrennslí vatns verði ekki hærra en 55°C.

BRUNAVARNIR:

Allar Innveggjaklæðningar skulu a.m.k. vera í flokki 2
 Staka reykskynjara skal setja upp í samræmi við gr. 9.4.3 í byggingareglugerð.
 Handslökkvítæki skal setja upp í samræmi við gr. 9.4.4 í byggingareglugerð.
 Reyklosun verður út um glugga og hurðar í samræmi við byggingareglugerð.
 Arini / kamína og reykhafur skulu vera í samræmi við krófur 9.6.5.gr. og 9.6.6.gr.
 byggingareglugerðar.
 Björgunarop skal vera minnst 0,60 m og hæð minnst 0,60 m og skal
 samanlöögð hæð og breidd gluggans ekki vera minni en 1,50 m.
 Hæð frá gólf að björgunaropi má ekki vera meiri en 1,20 m.

TÁKN:

ST	Slökkvitæki
RS	Reykskynjari
BO	Björgunarop

MOSABRAUT 9
 VÁÐNES
 SUMARHÚS

AFSTÖÐUMYND

SIGURDUR ÁSGRÍMSSON KT: 161161-2929 MTFI
[Signature]

1:500

TÆKNIPJÓNUSTA SÁ ehf
 HAFNARGATA 60
 230 KEFLAVÍK
 S: 421-5105

hannað	SB	teiknað
yfirfarð	SÁ	dags
		11.06.2014
mkv.	nr.	808101