



BYGGINGARLÝSING:

Húsið er byggt upp sem hefðbundið timburhús, með léttbyggðu hefðbundnu þaki.

GÓLF:

Gólf er steynsteypt gólfplata ofaná þjappaða fyllingu, sjá nánar teikningu verkfræðings. Undir plötuna skal einangra með 75 mm. frauðplasti.

ÚTVEGGIR:

Útveggir hússins eru byggðir upp sem hefðbundið timburhús, einangrað með 125 mm. steinull og klæddar að utanverðu með sléttu "steni" með litaskiptingu eins og sýnt er á teikn.

ÞAK:

Þakið er byggt upp með bitasperrum, klætt á hefðbundinn hátt og með lituðu búrústi, litur rautt. Þak verður einangrað með 200 mm steinull.

KLÆÐNING:

Allar klæðningar í húsinu skulu að minnsta kosti vera í flokki II.

GLUGGAR:

Glugga skal smíða úr gagnvarinni furu. Gler skal vera tvöfalt k-gler.

EINANGRUNARGILDI:

Gólf að útilofti	0,2 W/m²K
Útveggir, einangrað í grind	0,3 W/m²K
Gluggar	2,0 W/m²K
Hurðir	3,0 W/m²K
Þak	0,2 W/m²K

Húsið skal að öllu leyti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir. Loftræsa skal öll gluggalaus rými. Reykskynjurum og öðrum eldvarnarbúnaði í húsið skal komið fyrir í samræmi við reglugerðir.

- R.s. Reykskynjari.
- H.S. Handslökkvitæki.
- B.op. Björgunnarop.

Sumarh., Jon. 1802.dwg
24.3.2008 11:30
Jón Guðmundsson arkitekt. Suðurlandsbraut. 16

GRUNNMYND. 1 : 50

Stærðir.: 85,9 m²

Oddsholt 34 Grímsnesi. Grunnmynd.

VERK. NR. 02 DAGS. 19.-3.-2008 MÁL. 1:50
TEIKN. NR. 02 BREYTT.

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT *Jón Guðmundsson*
VINNUSTOFA SUÐURLANDSBRÁUT 16 REYKJAVÍK SÍMI 552 5055