



**Byggingarlýsing:**

Húsið er geymsla á 1 hæð, matshl. 02  
Húsið skal að öllu leiti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir og uppfylla ákvæði skipulagsskilmála.

**Sökkjar:**  
Sökkjar eru steinsteyptir ofan á þjappaða fyllingu. Niður með sökkjum að utanverðu er einangrað með 25mm plasteinangrun 50sm niður fyrir jörð.

**Botnplata:**  
Botnplata er steinsteypt ofan á þjappaða fyllingu og slípuð.  
Undir botnplötu er einangrað með 75mm plasteinangrun.  
Hitlagnir eru steyptar í lög ofan á botnplötu

**Veggir:**  
Útveggir eru 45x120mm timburgrind. Útveggir eru einangraðir með 125mm þéttullarplötum, rakaserra, rafmagnsgrind 34x45mm og klæðning að innanverðu. Að utanverðu er klætt á grind með 9mm krossvið, 22x45mm loftunargrind og paníklæðningu. Innveggir eru léttir grindarveggir 34x70mm klæddir plötum og málaðir.

**Gluggar og Hurðir:**  
Gluggar og hurðir eru úr plasti líkt og matshl. 01 og allt gler er tvöfalt K-gler.

**Pak:**  
Þak hússins er spennubak með 20° þakhalla borð uppi af útveggjum. Loftið er einangrað með 125mm þakull með vindvörn á og útlöftað sbr. sérteikn. Neðan á spennur er sett rakaserra og loftaklæðning. Ofan á spennur er klætt með 18mm nótuðum krossvið undirlagspappa og báruðum málmplötum.

**Lagnir:**  
Öll lagnakerfi hússins s.s. hiti, vatn, frárennsli, rafmagn og loftæsting eru gerð í samræmi við gildandi reglugerðir.  
Hiti er rafmagnskynding með ofnum.  
Vatnslagnir lagðar með AL-PEX rörum í veggjum og ídráttarrörum.  
Frárennsli í jörð lagt með PVC rörum og PP rörum innanhúss.  
Raflagnir eru lagðar á helföndunn hátt í veggjum gólfi og lofti sbr. reglugerð um raflagnir. sjá teikn. raflagnahönnuðar.

**Eldvarnir:**  
Í öllum herbergjum skal komið fyrir reykskynjurum staðsettum í lofti. Stökkvitæki er staðsett í anddyri.  
Litaval húsa skal vera samræmt og gert í samráði við aðalhönnuði.

Stærðir:	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>
Hús nr.		
matshl.02	25,0	76,2
Samtals	25,0	76,2

Frístundarhús í landi Öndverðaness.  
lóð nr. 309

Breytt dags.	Eðli breytinga						