



SAMPYKKT
01 OKT. 2009
[Signature]
Byggingafulltrúi upps. Ámessýslu og Flóahr.

Byggingarlýsing:

Húsið er fristundarhús á einni hæð. Húsið er timburhús á steyptum grunni einangrað í grind og með útloftuðu sperrubaki.
Húsið skal að öllu leiti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir og uppfylla ákvæði skipulagsskilmála.

Sökklar:

Sökklar eru steinsteyptir ofan á þjappaða fyllingu. Niður með sökklum að utanverðu er einangrað með 25mm plasteinangrun 50sm niður fyrir jörð.
Að öðru leiti visast til verkfr. teikn.

Botnplata:

Botnplata er steinsteypt ofan á þjappaða fyllingu og slípið.
Undir botnplótum er einangrað með 75mm plasteinangrun.
Hitalagnir eru steyptar í flögnum ofan á botnplótum

Veggir og milliloft:

Útveggir eru 50x150mm timburgrind. Útveggir eru einangraðir með 150mm steinull, rakasperra, rafmagnsgrind og klæðning að innanverðu. Að utanverðu er klætt á grind með 9mm krossvið, 22x50mm loftunargrind og klæðningu. Innveggir eru léttir grindarveggir klæddir plötum og panil.

Gluggar og Hurðir:

Gluggar og hurðir eru úr timbri og allt gler er tvöfalt K-gler.

þak:

þak hússins er sperrubak með 14° pakhalla borið uppi af útveggjum og límrébitum. Þakið er einangrað með 200mm steinull og úlftað sbr. sértteikn. Neðan á sperrur er sett rakasperra sem fer yfir burðarbita, rafmagnsgrind og loftaklæðning. Ofan á sperrur er klætt með borðaklæðningu undirlagspappa og báruðum málmplótum.

Lagnir:

Öll lagnakerfi hússins s.s. hiti, vatn, frárennsli, rafmagn og loftræsting eru gerð í samræmi við gildandi reglugerðir og visast til teikninga verkfræðings.

Hiti lagður með PEX-rórum í gólfplótum og með ofnum.

Vatnslagnir lagðar með ÁL-PEX rórum í veggjum og ídráttarrórum.

Frárennsli í jörð lagt með PVC rórum og PP rórum innanhúss.

Raflagnir eru lagðar á hefðbundinn hátt í veggjum gólfí og lofti sbr. reglugerð um raflagnir. sjá teikn.

Lóð:

Á löðinni eru bilastaði sbr. aftöðumynd og verandir ynnist úr timbri steypu eða helium.

Rotþró er sett sbr. aftöðumynd og skal fylgt ákvæðum heilbrigðisreglugerðar við frágang hennar.

Eldvarnir:

Í öllum herbergjum og bíligeymslu skal komið fyrir reykslynjurum staðsettum í lofti. Slökktvæki er staðsett í anddyri. Björgunarop eru í öllum svefnherbergjum og eru þau hliðarhengd min. 735x1190mm.

Litaval húsa skal vera samræmt og gert í samráði við aðalhönnuði.

Stærðir:

lóð nr.	0101 m ²	rúmmál m ³
1	134,7	468,4

Lóðarstærð 5225m²

Lóðarnýting 0,026

Fristundarhús í landi Öndverðaness, Grímsnes-og Grafningshreppi Ánessýslu.
Selhólsbraut 1

Aftöðumynd og byggingarlýsing

kvarði 1:100,
1:1000 teikn. nr. 1

Ingi Gunnar Þórðarson byggingafraðingur bfi kt. 280453-3239
Safamýri 87 Reykjavík sími 568 3523, 897 3523, nelf.igth@simnet.is

dags. 09.09.09. breytt:

[Signature]

