



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/G0-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Grafð er fyrir undirstöður á heillegann burðarhæfan botn og fyllt undir sökkla og plötu með frostfríri burðarhæfri bögglabergs- eða malarfyllingu. Mesta leyfilega meðalalag á fyllingu: 0.4 MPa. Leiki vafi á gæðum fyllingar skal taka sýni fyrir kornadreifingu og framkvæmda plötupróf.

Göt komi skv. lagnatekningum.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Sogsbakkar 10 Grimsnesi	Teikn nr. 161
Burðarvirki Grunnmynd sökkla og snið	Frumstarð. A2
Dags: 28.11.05	Mkv: 1:50/20
Samþ: <i>[Signature]</i>	V.nr: 05 144

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUDJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFÖSSÍ
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS

