



**SKÝRINGAR SÖKKLAR:**

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM<sup>2</sup>.  
 KLÖPP EDA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL  
 ENDURSKODA SÖKKULBREDDIR, FYLLA SKAL Í  
 GRUNN MEÐ HRAUNFYLLINGU EDA MOLDARLAUSRI  
 MÓL, ÞJAPA HANA Í 30 CM. ÞYKKUM LÖGUM OG VÆTA  
 HVERT LAG ÁÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST, NOTA SKAL  
 TITRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG  
 INNAN VIÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUMSÉS-200  
 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI  
 OG TITRA STEYPU.

EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG 50 CM NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM  
 SÉ 100 MM. FRAUÐPLAST RÚMÞYNGD 25 KG/M<sup>3</sup>. EDA ANNAD JAFN GOTT  
 EINANGRUNAREFNI.  
 NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM.  
 GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM  
 RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á  
 LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR  
 ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL AUK JÄRNA Í EFRI OG  
 NEDRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÄRNAGRIND Í MIDJAN  
 SÖKKULVEGG K - 10 c/c 20 cm. LÖÐRÉTT OG LÁRÉTT.

SKYRINGAR SÖKKLAR:

SJÁ SNIDMYNDRIR Á BLÖÐUM SN-01 OG SN-02

Allar málsetningar skulu yfirfarast áður en smíði hefst og hafa samband við hönnuð ef misræmi finnst

<b>Fristundahús</b>	
Í landi Suðurlands Grímsnesi landnr. 168285	
Grunnmynd sökkla	
Málsetning útvæggir og innvæggir	
<b>ABS</b> -teiknistofa-	Jóhannes Pétursson Kl. 818448.3959 Sí. 567-5187
	Sigurður Sigurðsson Kl. 818448.3959 Sí. 566-6011
Formaður: JP	Dagsetning: 25.11.10
Tekni: JP	Skala: 1:50
Samþykkt:	Nr. skýringar: SÖ-01