



LÝSING:

HÚS BYGGT ÚR TIMBRI

UNDIRSTÖÐUR: Sútur, 25 cm þvermál, járbent steinsteypa S250, dregarar 2stkr. á hverja súturöð 40 x 180

Gólf: Þverbönd 50 x 150 cc.600. Undirgólf múshelt, léttsteinull 125 mm. 16mm spónaplatu. Rakapappi og gólfefni.

VEGGIR: Grind 50x100 5.fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, grenikrossviður 10mm, 12mm loftrými, vatnslæðning (val eiganda), einangrun þéttsteinull 100 plastdúkur, raflagnarými 3,5cm, innri veggklæðning (val eiganda).

ÞAK: Sperrur 50x150 4. fl. fura húspurrkað gæðastaðall T1, panill, klæðning fura 25x150 með 3mm millibili, þéttsteinull 125 með vindpappa, þakpappi, þakfni. Loftun, plaströr 20mm, snjógildrurör.

GLUGGAR: Fura smíðaviður 1. fl. 'B', fúavarið 2 umferðir.

MILLIVEGGIR: Grindur 50 x 100 5. fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, 10mm klæðning (val eiganda).

SAMSETNING: Öll tengijárn, naglar, skúrur og boltar skulu vera galvanhúðaðir.

BRUNAVARNIR: Reykskynjarar og 6kg. slökkvitæki. Klæðningar utanhúss og innveggja skulu vera í brunaflokki 2. Björgunarop á svefnherbergjum og á svefnlofti með stiga af víðurkenndri gerð.

Breyting 07.12.05 bætt við anddyri 6,90 m²

Mkv.: 1:50	Sumarhús í landi Hæðarendu, 8719 Grímsnes og Grafnings-
Dags: nóv.03	hreppur, Árnessýsla, landnr. 4601 0030 stærð 10940 m ²
Nr. 158-2	Eigandi: Rafn Bjarnason kt.161036-7819
	Grunnm. og snið

TEIKNIVANGUR
270733-2559
201032-4829