

Útljótsvatn



Afstöðumynd mkv. 1:500

Almennar skýringar:

Efni og gerð:
Húsið er innflutt norskt einingarhús.
Húsið stendur á steiptum sökkli. Veggir, gólf og þak eru úr timbri. Þakið er borðaklætt og þar ofan á kemur þaksteinamynduð klæðning. Veggir eru klæddir að utan með timburklæðningu. Handslökkvitæki staðsetjast í samráði við slökkviliðsstjóra.

Annað:

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarlúti	W/m² K
Útveggir	0,40 (150 mm steinull)
Þak	0,20 (200 mm þakull)
Gólf	0,20 (200 mm steinull)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00 (35 mm gegnheill viður)

- Útgangur
- Rýmingarleið (stærð gefin á teikningu).
- Reykskynjari
- Handslökkvitæki
- Gegnumstreymisniðurfall
- Gólfkóti í m á frágengið gólf
- Gólfniðurfall
- Inntak fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.

Öll mál eru í mm, nema annað sé tekið fram

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A	07.06.07	AI	Hús fært inn fyrir byggingarreit
B			
C			
D			
E			

Stapi 8, við Útljótsvatn
Grímsnes- og grafningshreppur

Teikn nr:
102

Aðalteikningar
Afstöðumynd

Frumstærð:
A2

Dags:	04.06.2007	Mkv:	1:500	Hann:	-	
Samb:		020162-3099	V.nr:	07 092	Teikn:	AI

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFOSSI
SÍ: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS