



ATHUGASEMDIR OG SKÝRINGAR

Allt fyrirskrifað timbur er sambærilegt eða betra en T1 að gæðum.

Ásýnd veggja er séð innanfrá, nema innveggir en ásýnd þeirra er þeim megin sem númeringin er.

Allir veggir skulu klæddir 9mm krossvið annars vegar og skal laski settur á öll samskeyti. Negla skal krossviðinn með 2.5" galvaneseruðum nöglum c/c 150mm á stoðum og c/c 100mm á réimum bæði uppi og niðri.

Öll mál eru í millimetrum.

Frلrik Ólafsson
Verktæðingur

Regjuflof 14, 112 - Reykjavík, net-fang: frلrik@olafsson.is
Farnitöl: 240753-2430, Sími: 898-2848

VERNAÐA AF	FÓ/KM	VERNAÐA AF	KM	VERNAÐA AF	FÓ
LAGDUR TÍÐINGUR	30.07.2007	KVÍÐINGUR	1:50	LAGDUR TÍÐINGUR	30.07.2007

PRASTARHÓLAR 10, BÚRFELLI

B400

GRINDARTEIKNINGAR
ÁSÝND

VERNAÐA AF	BLAÐ	UTGÁFA
07-155	02	-