



U-gildi útihurða  
- meðaltal = 1.7

LOFT  
vindpappi á einangrun  
2 x 200 mm steinull = 400 mm  
45 x 195 mm skambiti  
Rakasperra (þar sem það á við)  
15 mm panelklæðning eða 12 mm krossvið  
U-gildi þaks - meðaltal = 0.119

MÓTTÆKID  
23. AUG. 2013

2674

730

1455

2495

2808

2070

ÚTVEGGUR  
Standandi timburklæðning  
21 x 45 mm loftunarlistar  
9 mm krossviður heilklæðning  
45 x 145 mm timburstoð  
145 mm steinull (léttull)  
Rakasperra (þar sem það á við)  
35 mm afréttigrind  
35 mm steinullareinangrun  
12 mm krossviðsklæðning eða  
panelklæðning  
U-gildi útveggjar = 0.247

GÓLF  
Gólfefni - t.d. parket  
16 mm nótað rakavarið nóvapan +  
12 mm nótað rakavarið nóvapan  
smanlímt  
45 x 220 mm gólfbitar  
225 mm steinull (léttull)  
12 mm krossviður undir bitum  
U-gildi gólfs = 0.1917

GK 0.00

Undirhlíð 43, Grímsnes- og Grafningshreppur  
Frístundahús úr timbri - Landnr.: 209253  
Deiliteikning

|                |         |         |   |           |              |
|----------------|---------|---------|---|-----------|--------------|
| Hannað         | MHÓI    | Teiknað | MHÓI  | Teikn.nr. | SUM-13-8675  |
| Kvartá         | 1:10 A2 | Dags.   | 1. maí 2013   | Breyting  | 6. júní 2013 |
| MarkSTOFA ehf. |         |         | Magnús H. Ólafsson arkitekt FAI<br>150550-4759<br>mark@sholf.is |           |              |

MarkSTOFA ehf.  
Markgæði 18, 300 Akranes - t. 4314210 8932002