



SKÝRINGAR

HÚS ERU TIMBURHÚS Á STEYPTUM SÖKKLI, VEGGIR OG ÞÖK SKULU VERA EÍÐO, OG KLÆDNINGAR Í FLOKKI 2. REYKSKYNJARAR OG SLOKKVITTEKI SKAL VERA Í HÚSI. Á ÖLLUM SVEFNHERBERGJUM SKAL VERA OPNANLEGUR GLUGGI (BO), SEM UPPFYLLIR GREIN 159 Í BYGGINGARREGLUGERÐ. GÖLF/SÖKKULL ER ÚR STEINSTEYPU/EINANGRUN 75mm, VEGGJAGRIND 50*150/EINANGRUN 150mm, SPERRUR 50*225/EINANGRUN 200mm. Á VEGGJAGRIND AD UTAN KOMI 12mm KROSSVIÐUR. FESTING KROSSVIÐAR ER 2½"-GALV. c/c 150mm, AD AUKI SKAL HANN LÍMDUR ÞAR SEM UM BITA ER AD RÆÐA. Á ÚTVEGGJUM SKAL KROSSVIÐUR NÁ 5 NIÐUR FYRIR FÖTSTYKKI. 12mm LOFTBIL UNDIR ÚTVEGGJAKLÆDNINGU, STÁL/TIMBUR, MÚSANET VIÐ FÖTSTYKKI. Á SPERRUR KEMUR 25*150 KLÆDNING, NEGLING 3stk 3"-GALV. Í HVERJA SPERRU, TJÖRUPAPPI, ÞAKSTÁL. UNDIR ÞAKKLÆDNINGU KOMI 25mm LOFTBIL OFAN EINANGRUNAR, EN UNDIR EINAGRUN KOMI RAKASPERRA, LAGNAGRIND OG LOFTAKLÆDNING. ÚTLOFTUN Á ÞAKI SKAL VERA SAMKVEMT BYGGINGARREGLUGERÐ, T.D. MED 2*Ø32 RÖRUM MILLI SPERRA. ÞAKSTÁL NEGLIST MED ÞAKSAUM Í AÐRA HVERJA BÁRU, MED 600mm BILI UPP EFTIR ÞAKI, EN AD AUKI SKAL NELGT AUKA RÖÐ Í ANNAD BORDA AD NEDAN. VEGG KLÆDNING SKAL NEGLD Í SAMKVEMT LEIÐBEINGUM FRAMLEIDENA KLÆDNINGAR, MILLI FÖTSTYKKIS OG STEYPU KOMI TJÖRUPAPPI OG NEOPREN-PULSA.

Friðrik Ólafsson
Verkfræðingur

Reykjafala 14, 112 - Reykjavík, netfang: fri@olafsson.is
Kerfi: 240753-2439, Sími: 899-5548

UNNIÐ AF:	TEKNAÐ AF:	YFIRARLI AF:
FÓ	FÓ	FÓ
DAGSETNING:	KVARI:	DAGSETNINGSBREYTINGAR:
05.06.2011	1:50	-

Undirhlíð 6, Gríms.-Grafn.hr.

ÞAK
Grunnmynd
Skýringar

VERNAUMFR	BLAD	ÚTGÁFA
F0062011020	14	-