



Merkingar:

1. Útveggjbjálkar 70x140
2. Vinkill BMF -90, negling kamsaumur 40/50 4 stk. í hvorn væng.
3. BMF þakásanker L=170, negling kamsaumur 40/50 5 stk. í hvorn væng.
4. Stálplata 120x120x5.
5. Músanet (rappnet) undir gólfleinangrun
6. 50x125 gólfitalokun,
7. Listi 25x25 negldur við gólfbita til að halda uppi músaneti
8. 100-mm. steinull (þéttull)
9. Tvöfaldur gölfðregari 2x50x150 samsettur með 20 mm. millibili, samsetning borðaboltar 10x140 c/c 100cm.
10. 16 mm. snitteinn L=50 cm. innsteypur í súlu.
11. Steynsteypur sökkusúla D=30 cm. sem ná niður á fastan botn,
12. Gólfbiti 50x125.
13. Gólfplötur nótabar 20 mm. þykkar eða gólfborð
14. 100 mm. steinull (þéttull)
15. 0,20 mm þolplast undir steinullareinangrun.
16. Vindpappi yfir steinullareinangrun
17. 50x100 skrufist ofan í þakbita með galvaniseruðum tréskrufum 6x140 c/c 40 cm.
18. Skásaga ör gallútveggjbjálkar skrufist hver við annan með galv. tréskrufum 6x120 c/c 60 cm.
19. Bárustál negling í aðra hverja báru með snúnum kamb þaksaum í þaklektur.
20. Vinkill BMF 105 m. ribbu maskinub. 10x140 í gegnum gölfðregara.
21. Kantblökk.
22. 20 mm. vatnsklæðning framan á þakcant.
23. Nótuó þakklæðning 40x120. Negling 2 stk. 3" galv í hvert klæðningarborð ofan í þakbita.
24. Vinkill BMF - 90 með ribbu negling 5 stk. kamsaumur 40/50 í 50x125 gólfitalokun og snitteinn í gegnum hinn vænginn sem ná upp í þakfestingu.
25. 12 mm. snitteinn milli þak og gólfrestinga.
26. Vinkill BMF - 90 með ribbu negling 5 stk. kamsaumur 40/50 í þaklektu og snitteinn í gegnum hinn vænginn niður í vinkil við gólfbita þakbiti 60x140.
27. 50x100 skrufist neðanfrá upp í gegnum þakklæðningu með galvaniseruðum tréskrufum 6x70 c/c 60 cm.
28. Pallaklæðning 28x95.
29. Galv. girði 40x2 L=50 cm innsteypur í steypu súlu negling í gölfðregara.
30. Kamsaumur 40/60 8 stk. í hvort girði.
31. Tvöfaldur galvgólfbiti samneglður með 4" galv. c/c 40 cm.
32. 12 mm. galv. snitteinn L=30 cm. innsteypur.
33. Klöpp eða móhella
34. 12 mm. snitteinn milli þak og gólfrestinga gegnumgangandi í gegnum bjálka
35. Tréstaur Ø amk. 30 cm
36. Galvaniserað girði 1,5,32 yfir gölfðregara og 40 cm niður á staur beggja megin negling kams. 40/60 6 stk. Hvorummegin í staur og 5 stk. í gölfðregara
37. Borðbolti 12x220 í gegnum dregara og staur
38. Úrtak úr staur sæti fyrir gölfðregara

FESTING DREGARA VIÐ STAURA SÚLU

Aðrar útgáfur af festingu húss við steypa súlu

25 m2 GESTAHÚS, ÁRHRAUNSVEGI 17, SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPI.

Undirstöður og þak
Sniðmyndir
Eigandi: Ólafur Hauksson kt. 240890-4609

ABS Jóhannes Pétursson
Byggingateknifræðingur
-teknistofa- Kt. 010448-3959
S: 567-5107

Hannað:	J.P.	Dagsetning:	11.11.09
Teknað:	J.P.	MKV:	1 : 10
Samþykkt:	<i>Jóhannes Pétursson</i>	Nr. teikningar:	SN-01