

SKÝRINGAR

TRÉVIRKI:
TIMBURFLOKKUR:
ALLT BURÐARVIRKI ÚR TIMBRI SKAL VERA FLOKKAD TIMBUR K18 SAMKVÆMT ÍSTDS 1.ÚTGÁFA 1989.

HEILKLÆDA SKAL ÚTVEGGJAGRINDUR MED 9 mm (< 25-30 PAM) VATNSLÍMDUM KROSSVIÐ, SEM NEGLIST Í FÓT- OG YFIRREIM MED 28/65 (2½") NÖGLUM c/c 70 mm Í FÓTREIM OG YFIRREIM, GISNARA MÁ VERA MILLI NAGLA Í STÖÐUM.
STYRKINGAR YFIR GLUGGUM OG DYRUM SKRÚFAST TIL ENDANNA MED 3 stk. 38/100.

FÓT- OG YFIRSTYKKI VEGGJAGRINDA SKAL SKRÚFA SAMAN MED 3 stk. 6x150 mm TRÉSKRÚFUM.

FESTINGAR:
BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR: HEITGALVANISERAD STÁL ST 37. UNDIR ALLA BOLTÁHAUSA OG RÆR SEM LIGGJA AÐ TIMBRI SKAL SETJA GALVANISERADAR STÁLSKINNUR MED ÞVERMÁLI 3d OG ÞYKKT 0,3d. ÞAR SEM d= ÞVERMÁL BOLTA.

SKÝRINGAR Á ÞESSU BLAÐI GILDA ALLSTADAR NEMA ÞAR SEM ANNAD ER SÉRSTAKLEGA TEKID FRAM.

ÖNEFND MÁL ERU Í MILLIMETNUM


Álagsforsendur húss:
Grunngildi vindálags= 1,39 KN/m². (vindhraði 47,23m/sek.)
Grunngildi snjóálags= 1,0 KN/m². Grunngildi notálags á milligólf =1,5KN/m².
Húsið er reiknað skv. flokki A gr.128 byggingarreglugerð.

2374

0903-tekn.dwg

SÉRUPPDRÁTTUR

FRÍSTUNDAHÚS



Sigurður H. Ólafsson

Byggingafræðingur BFI
Kt: 240268-5829

Lóð nr.7 í Landi Arnarhóls,
Syðri Reykjum, Bláskógabyggð.

BURÐARPOL
SPERRUR

MKV: 1: 50; 1: 20 DAGS: 23.03.2010

TEIKNAD: shól TÖLVUSKRÁ: 29-303.dwg

HANNAÐ: *shól*

0903 (29)3.03

© Teikn.
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA Í HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

SPERRUPLAN Í MKV.: 1: 50