



*Handwritten signature: Gísli Gunnarsson*

**BYGGINGALÝSING:**

Undirstöður bústaðs eru steinsteyptir hnallar. Sjá verkeikningar. Gólfregarar eru 2x 2" x 9". Gólfbitar 2" x 6" Einangrun er 5" steinull. Tré pallar úti hvíla á steinsteyptum sívalningum sem aftur hvíla á frost fríri þjappaðri fyllingu. Timburgrind í útveggjum er 2" x 5". Einangrun er 5" steinull. Útveggja klæðning er lárétt-kúpt vatnasklæðning Sperrur eru 2" x 9". Limtrésbiti í mæni. Málmklæðning á þaki. Einangrun í þaki 8" steinull. Hiti er í gólfi og neyslúvatn í rör í rör kerfi. Gluggar eru úr gegnumfúavarðri furu opnasleg-fög úr Origonpine eða samsv. Þjörgunarrop í öllum svefnherbergjum, topp hengd gluggafög eru 50 x 50 cm og 60 x 90 á svefnlofti Gólfniðurföll í votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli. Í bústað eru reyk-skyngjarar og handslökkvátæki. Rotþró er 2400 litra frá viðurk. framl. staðsett minnst 15 lm frá húsi. Samkv. heilbrigðis reglugerð.

TEIKNISTOFAN	Verkefni	DYNJANDISVEGUR 25 í landi SPÓASTADA Biskupst.	
<b>KVARDI</b>	Heiti	GRUNNMYND ÚTLIT, SKURÐMYNDR, 3D MYND, BYGGINGARLÝSING	
kvardi	1:100	1,27, 1:2500	sk. nr
dags.	11 JÚLÍ 2011.	dags br.	
hönnun	G. G.	teikn. nr	<b>A1</b>
teikn	G. G.		
Hringbraut 17 220 Hafnarfirdi s. 555-2020 FAX 555-2021 Gísli G. Gunnarsson BFI kt. 020649-2409 kvardi@kvardi.is			