



SAMÞYKKT
 21 FEB 2013
Bent Larsen
 Byggingarhluti úppsv. Árnessýslu og Flóahfr.

Annað:
 Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:
 Byggingarhluti W/m² K
 Útveggir 0,40 (100 mm einangrun)
 Þak 0,20 (200 mm þakuli)
 Gólf 0,30 (75 mm plasteinangrun.)
 Gluggar (k-gler) 2,00 (Tvöfalt k-gler)
 Hurðir 2,00 (35 mm gegnheill viður)

- Útgangur.
- Rýmingarleið.
- [R] Reykskynjari.
- [LR] Loftþræsting.
- [HS] Handslökkvitæki
- [NL] Neyðarljós
- [HB] Handboði fyrir brunastöð
- [BS] Brunastöð
- [UT] Útljós
- [GN] Niðurfall.
- [GNS] Gegnumstreymisniðurfall.
- [BO] Björgunarop, stærð gefin á teikningu.
- [FG] Gólfkóti á frágengið gólf.
- [Inntök] Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.

Grunnmynd neðri hæð - viðbygging
 146,4 m²
 Samtals grunnmynd neðri hæð
 246,4 m²

BYGGINGARLÝSING VIÐBYGGINGAR:

UM ER AÐ RÆÐA VIÐBYGGINGU VIÐ FJÓS Í EFSTA DAL 2.
 HÚSID ER HANNAÐ Á GRUNDEVILLI ELÐRI BYGGINGAREGLUGERÐAR 441/1998.
 ÁEFTLADUR FJÓLDI GESTA Í VEITINGARSAL UPPI ER 80 - 100 MANNS.
 UNDIRSTÖÐUR:
 UNDIRSTÖÐUR VERDA STEINSTEYPTAR OG JÁRN BENTAR.
 GÓLF:
 GÓLF VERDA STEINSTEYPT OG JÁRN BENT.
 EINANGRAD UNDIR PLÖTU MED FRAUDPLASTI, 75MM 17KG/M3.
 ÚTVEGGIR:
 ÚTVEGGIR VERDA STEINSTEYPTIR OG JÁRN BENTIR 180MM
 EINANGRADIR AD UTAN MED 100MM STEINULL, OG KLÆDDIR MED LIGGJANDI BÄRUJÁRNI.
 ÞAK:
 ÞAK VERÐUR BYGGT UPPI MED SKERASPERRUM OG VERÐUR BORDA OG BÄRUJÁRNSKLETT TIMBURÞAK. EINANGRAD MED 200MM ÞAKULL MILLI SPERRA.
 LOFTTRÆSTING:
 LOFTTRÆSA SKAL WC FATLADRA Á EFRU HÆÐ MED VÉLRÆNNI LOFTTRÆSTINGU, ÖLL ÖNNUR RÝMI SKAL LOFTTRÆSTA Á NÁTTURLEGAN HÁTT.
 GLUGGAR OG HURÐIR:
 GLUGGAR OG HURÐIR VERDA ÚR AL.
 E30 GLER SKAL VERA Í GLUGGUM Á EFRU OG NEÐRU HÆÐ MILLI SALA OG LAUSAGÖNGU (FJÓS).
 ALLAR HURÐIR STANDIST LÁGMARKSKRÖFUR UM UMFERÐARMÁL MIN 880MM.
 LÉTTIR INNVEGGIR ERU GIFSKJÆDDIR Á BLIKKGRIND.
 NEYSLUVATNSLAGNIR:
 VERDA RÖR Í RÖR KERFI (AL-PEX) LAGÐAR Í BOTNPLÖTU.
 HEITT NEYSLUVATN SKAL KOMA ÚR FORHITARA.
 HÄMARKSHITI NEYSLUVATNS SKAL VERA SAMKVÆMT IS767.
 HITLAGNIR:
 HITLAGNIR VERDA INNSTEYPTUR GÓLFHITI.
 FRÄRENNISLAGNIR:
 FRÄRENNISLAGNIR ERU HEFBUNDNAR OG TENGJAST Í ROTRÖÐ OG ÞUKK.

BRUNAVARNIR:

HÖNNUN BRUNAVARNA ER GERÐ Á GRUNDEVILLI ELÐRI BYGGINGAREGLUGERÐAR 441/1998.
 LOFTAKLÆÐNINGAR:
 KLÆÐNING Í ÞAKI VEITINGARSALAR ER PANELKLÆÐNING Í FL. 2. ÞAK SEM EKKI ER SOFID Í HÚSINU, VIÐVÖRUNARKERFI ER STAÐSETT Í ÞAKI OG ÚTGÖNGUR GREIÐFERAR SEM OG ELDSMATUR Í RÝMINU Í LÁGMARKI, ER GEFID LEYFI AF HÄLFU ELÐVARNAEFTIRLITS BRUNAVARNA ÁRNESSÝSLU FYRIR KLÆÐNINGUNNI.
 EF BREYTING VERÐUR Á FYRIRHUGADRI STARFSEMI, T.D BREYTTUR REKSTUR EDA AUKNING Á BRUNALAGI, SKAL ENDURSKOÐA GERÐ KLÆÐNINGA Í RÝMINU.
 REYKSKEYNARAR:
 REYKSKEYNARAR ERU VÉÐA Í HÚSINU OG MÁ LEITA RÄDGJAFAR HJÄ SLÖKKVILÐISSTJÖRA MED STAÐSETNINGAR FYRIR PÄ.
 BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI:
 BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI MUN VERDA Í HÚSINU SEM TENG ER MED SIMHRINGJUNADRI Í SÍMA EIGANDA, EKKI TENG T VAKTSTÖÐ.
 NEYÐARLÝSINGAR:
 SETJA SKAL UPPI ÚT-LÖS SAMKVÆMT UPÐRÆTTI, OG NEYÐARLÝSINGU SAMKVÆMT GILDANDI REGNUM, LEIÐBEINGUM OG STÖÐLUM.
 REIKNNA SKAL MED A.M.K. 1 LUX NEYÐARLÝSINGU Í FLÖTTALEIDUM.
 HANDSLÖKKVITÆKI:
 VIÐ VAL OG STAÐSETNINGU Á HANDSLÖKKVITÆKIUM MÁ LEITA RÄDGJAFAR HJÄ SLÖKKVILÐISSTJÖRA OG HAFNA BER HLIDSJÓN AF LEIÐBEINGINGUM OG REGNUM BRUNAMÄLASTOFNUNAR REKISINS.
 HANDSLÖKKVITÆKI SKULU VERA Í SAMBÆMI VIÐ ÍST-EN3.
 SLÖKKVITÆKIN SKULU SETT UPPI AF VIÐURKENNUM AÐILA.
 SLÖKKVIERFI Í HÄFI:
 VIÐURKENNT SLÖKKVIERFI VERÐUR Í HÄFTI ELDHÖSI.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.
 Hannað í samræmi við byggingareglugerð nr. 441/1998

VERK:	Efsti Dalur - 801 Bláskógabyggð Viðbygging við fjós	TEIKN NR.:	101
HLUTI:	Aðalteikningar Grunnmynd - neðri hæð	KVARDI:	1:100
DAGS:	13.06.12	TEIKN:	BL
DAGS:	13.06.12	NR:	01 078
Bent Larsen Fróðason Félfskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			