



SAMPYKKT
22 APR. 2013
Ólafur Kjalarinn
Byggingafræðingur, útskýringar, mælingar og fjárhag.

STUTT BYGGINGALÝSING Á STÆKKUN 2 m Í SUÐUR :

Gólf er byggt upp með 45x145 mm gólfbitum c/c 600 mm sem koma ofan á dregara 75x200 mm c/c 3000 mm. Einangrun 150 mm. Dregarar hvíla á steinum fundamentum c/c 2000 mm. sem hvíla ofan á frostfríu burðarhæfu efni.

Útveggjagrind er úr 45 x 145 mm, timburklædd yst, steinullareinangrun 145 mm og paníklædd að innan. Þak er byggt upp með 48 x 198 mm þakásam, ofan á þakása er klætt með borðum 25x150 mm, þakpappa og bárujám.

Þak er einangrað með 180 mm þakull og klætt innan með panel. Gluggar eru úr furu.

Allt burðarefni skal uppfylla kröfur gildandi bygginareglugerðar. Ekkert hefur verið átt við loft eða herbergi.

Rsk = reykskynjari

Slkt = slökkvitæki

Stækkun :
Brúttó rúmmál: 235,5 m³
Birt flatarmál: 98,8 m²

Gunnarsbraut 16, Bláskógarbyggð.		1
Landnr. 179295	Matshluti 01	
Stækkun, grunnmynd og skýringar		Dagsetn: mars 2013
		Mælikvarði: 1 : 50
Svanlaugur Sveinsson, kt. 250147-3099, Skípalón 26, 220 Hafnarfirði, sími 555-4032, svsv@internet.is		