



**Almennar skýringar**

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Loftun skal gerð með 2x2 stk. Ø32 í hvert sperrubíl.

**Festingar**

**F1**  
1 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. Neglt með KS40/40 8stk í stoð eða 12mm bolti gegnum stoð, KS40/40 4stk í fótstykki og einnig frönsk skrúfa 10x110mm í fótstykki, ath. franska skrúfan skal sett í eftir að grind hefur verið sett á fótstykki.

**F2**  
2 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. 12mm bolti gegnum stoðir, KS40/40 4stk í fótstykki og einnig frönsk skrúfa 10x110mm í fótstykki, ath. franska skrúfan skal sett í eftir að grind hefur verið sett á fótstykki.

**Öll mál sannreynast á staðnum**

VERK: Heiði Lóð nr 3. 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 211
HLUTE: Burðarvirki Grunnmynd og grindur	KVARDI 1:50 TEIKN: RL
DAGS: 14.11.08	SAMÞ: <i>RL</i> NR: 01 014
Bent Larsen Fróbason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	