



GRUNNMYND 1:100

MÖTTEKID
22 NOV. 2012
Grafkennslun og Hönnun
Sveinbjörnsson & Páskaldsson

ÁLAG OG GRUNDUN
IST 12 (3. ÚTGÁFA 1989-11-01)

NOTÁLAG Á PLÖTUR:
Gólfplötur: 10,0 kN/m²
LEYFT ÁLAG Á GRUNN:
Þjöppuð fylling: 0,30 MPa

STEINSTEYPA
STEYPA SKAL VERA
C30/37-19-S2-Ae
SKV. FS ENV 206

GERÐ STEYPU KEMUR FRAM Á FORMINU:
Caa/bb-cc-Sd-Ax
aa Sívalingsstyrkur steypu í MPa
bb Teningsstyrkur steypu í MPa
cc Stærsta kornastærð
d Sigmálsflokkur
x Loftblendi; x=e loftblendis krafist
x=0 loftblendis ekki krafist

SIGMÁLSFLOKKAR STEYPU ERU EFTIRFARANDI:

Flokkur	Sigmál (mm)
S1	10 - 40
S2	50 - 90
S3	100 - 150
S4	>= 160

SÉ LOFTBLENDIS KRAFIST SKAL
ENDANLEGT LOFTINNIHALD VERA 4,5-6 %



www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMPYKKT: *Sveinbjörnsson*
F. N. VERKÍS Hönnun og Hönnun 261047-4119

B 2012-09-07 Staðsetning ramma kjk PpS EBJ EBJ

A 2012-08-30 VERKTEIKNING kjk PpS EBJ EBJ

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RÝNT SAMP

MIKLAHOLT, BLÁSKÓGARBYGGÐ
KORNHLAÐA
BURÐARVIRKI
UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA
GRUNNMYND

VERKFANG 12169 TEIKNING C51.001 B

Ónefnd mál eru mm.
Hæð á byggingu verður ákveðin á staðnum.

