



A M 1:50  
Sneiðing A

**BYGGINGARLÝSING**

- Skýringar:** Byggingin stendur á staurum. Burðarvirki er úr timbri. Þak er úr kraftsperrum og klætt með 12 mm krossvið, pappa og bárujárnsklæðningu.
- Timbur:** Allt timbur skal vera K18 og skal vera valin og kvistalítil fura. Negling, uppröðun og annar frágangur klæðningar, pappa og bárujárnsklæðningar skal vera í samræmi við Rb blað Rb(47)-103 kafli 142. Vindstífa skal veggj með 9mm vatnsheldum krossvið negldur eða skrúfaður í „Urethanlim“. Vindafstífa skal þak með 12mm krossvið negldur eða skrúfaður í „Urethanlim“.
- Festingar:** Allar festingar, boltar, skinnur, rær og saumur skal vera heitgalvanhúðað. Efnisgæði: 8,8 samkvæmt ISO898.
- Útloftun þaks skal vera með 25mm plaströrum í hvert sperrubíl sem ná 15 cm inn á þakið og 2 cm út úr klæðningu.
- Einangrun:** Einangrun í veggjum og gólfum skal vera 6" steinull og í þaki 8" steinull.
- Þjörgunarpop:** Þjörgunarpop í svefnherbergi er 2 sinnum 55x98 cm.
- Helldarstærð:** 21,6 fm 65,9 rm. Nánari stærðir sjá skráningartöflu. Byggingunni skal haga samkvæmt lögum og reglum um skipulags og byggingamál.

Páll R. Valdimarsson Bt. kt. 210363-2549

Jóhannes Jónsson Húsasmíðameistari kt.090544-4039				
Búagrund 12a, 116 Reykjavík, s. 691 5219				
Vikurholt 1 gestahús				
Grunnmynd, snið, afstöðumynd				
Dags:	Mælikv:	01:100	Hannað: J. J.	Teikn.
9.3.2010	01:50		JJ	NR. 100