



SNEIDMYND A-A

BYGGINGALÝSING:
 Húsið byggist úr timbri frá S.G Hús Selfossi.

UNDIRSTÖÐUR:
 Undirstöður eru úr járnbentri steinsteypu, er einangrist með 75mm plast- eða steinullareinangrun.

PLATA:
 Timburgólf er í húsinu, gólfíð einangrast með 180mm steinullareinangrun.

ÚTVEGGIR:
 Útveggir eru úr 145mm timburgrind, er einangrist með 150mm steinull og klæðist með bárujárns-klæðningu. Litaval hússins sé skv. ákvörðun eiganda.

ÞAK:
 Þak er gert úr timbri, einangrist með 200mm þakull og klæðist með bárujárni eða sambærilegu.

GLUGGAR OG HURÐIR:
 Gluggakarmar og opnanleg fög eru úr furu, en hurðir úr mahogny. Í öllum gluggum verði tvöfalt k-gler (einangrunargler). Björgunarop eru í hverju svefnherbergi. Innihurð í anddyri verði 900mm breið en aðrar innihurðir 800mm.

UPPHITUN/LAGNIR:
 Upphitun hússins verður með hitaveitu, gólfhitalagnir verður í húsinu. Neyslu- og hitalagnir eru staðsettar í veggjum og gólfplötu. Lagnaefni skal allt vera vottað af RB. Fram kemur á teikningum hvar niðurföll eru staðsett.

LÉTTIR INNVEGGIR:
 Léttir innveggir eru byggðir upp úr 70mm timburgrind/álsstöðum er klæðist annaðhvort með 2x13mm gipsplötum á hvora hlið eða 12mm spónaplötum og einangrist með 70mm steinull.

FLOKKUN KLÆÐNINGA:
 Íbúð sé í flokki 2 (EI-30). sorpgeymsla sé í flokki 1 (EI-60).

LOFTRÆSTING:
 Frá lokuðum rýmum komi loftræsing.

BRUNAVARNIR:
 Fram kemur á teikningu hvar reykskynjarar, slökkvitæki og björgunarop eru staðsettir.

BÍLASTÆÐI:
 Á lóð er gert ráð fyrir 2 bílastæðum.

ATH:
 Byggingarfulltrúi ásamt lóðareiganda hæðar- og staðsetur hús á lóð.

Nýja húsið kemur á sama stað eldra húss sem verður rífið

KÓLNUNARTÖLUR SAMKV. BYGGINGARREGLUGERD.

Botnplata.....	0,3 w / m ² k
Útveggir.....	0,3 w / m ² k
Gler og karmar.....	2,0 w / m ² k
Hurðir.....	3,0 w / m ² k
Þak.....	0,2 w / m ² k

HELSTU STÆRDIR:
 Heildarflatarmál íbúðarh..... 84,9m²
 Heildarrúmmál íbúðarh..... 302,3m³

SAMPYKKT
 25 MARS 2009
Alpi Þindmann
 Byggingarfulltrúi uppsv. Amessýslu og Flóahv.

- TÁKN Á TEIKNINGUM:**
- [R] Reykskynjari
 - SL Slökkvitæki
 - BO Björgunarop
 - LR Loftræsing
 - GK Gólfkótar
 - GN Gólfniðurfall
 - GSN Niðurfall m/ gegnumstreymi
 - R.R Rafmagnstafla
 - 01.01.01 Matshluta og notefninganúmer
 - Rýmingarátt björgunaropa
 - 18.70 Rýmingarleið
 - ▽ Kótar á sniðum

SGHUS AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI
 Sími 482 3850 FAX 482 3851
 NETFANG sghus@sghus.is
 VEFANG www.sghus.is

es TEIKNISTOFAN SUÐURLANDSBRAUT 48
 S: 588-7344 FAX: 588-7343
 NETFANG: kastor@simnet.is

IDA Í BISKUPSTUNGUM

GRUNNMYND	MKV:	1:100
SNEIDMYND	MKV:	1:100
HANNAÐ: Kjartan	TEIKNAD: Kjartan	
VERKNUMER: 9019	SKRÁARNAFN: ÍBÚÐARHÚS.dwg	
DAGSETNING: 11.03.2009	SAMPYKKT: <i>[Signature]</i>	TEIKNINGNUMER: A-01

121066-5809