



KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

SKÝRINGAR

- A INNTAK VATNSVEITU
- B RAFHITARI 3-12kw
- C HITAKÚTUR NEYSLUVATNS, 200l, 3000w
T.D. HÖIAX
- ▶ RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EDA KÜLLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. PRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. ÁLAGSSTÝRD DÆLA 5.0l/min.
- 10. ÞENSLUKER
- 11. DEILIKISTA NEYSLUVATNSLAGNA, 6 TENGINGAR.
- 12. HÖGGDEYFIR, T.D. FLAMCO FLEXOFIT

SKÝRINGAR Á STÆRDUM:

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU ÁL-PEX.

14x2.0	NEFND Á TEIKNINGU	Ø14
16x2.0	-----	Ø16
18x2.0	-----	Ø18
20x2.25	-----	Ø20
25x2.5	-----	Ø25
32x3.0	-----	Ø32
40x4.0	-----	Ø40

OFNALAGNIR ERU MANNESMANN RÖR.

DN10 : 12x1,2	NEFND Á TEIKNINGU	Ø12
DN12 : 15x1,2	-----	Ø15
DN15 : 18x1,2	-----	Ø18
DN20 : 22x1,5	-----	Ø22
DN25 : 28x1,5	-----	Ø28
DN32 : 35x1,5	-----	Ø35

LAGNIR ERU MED HLÍFDARKÁPU

MÓTTEKIÐ

15 DES. 2008

Byggingafulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahfr.

ÁLFTADÆL, HRAUNGERÐISHREPPI

LAGNIR;

Melikvarði

TENGIGRIND

Hannað:	Teiknað: SST	Yfirfarð: GH	Dags: 24.10.2008
Síð á disk:	Skráarnmr: 08226-33	Verknr: 08226	Bl.nr: 341

VERKFRÆÐISTOFA
SUÐURLANDS EHF

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netfi: verkud@verkud.is