



SAMPYKKT
27. OKT. 2011
Byggingafrúfrú uppsv. í messýslu og Flóahf.

ALMENNAR SKÝRINGAR:
Efni og gerð: Sökkull er steyptir bitar á þjappaðri frostríri grús. Þak er timburþak, klætt með borðum og þar á kemur báruð málmklæðning. Veggir eru gerðir úr timbri klæddir að utan með lágrétrí timburklæðningu. Lagnir eru lagðar í vegg og gólf.

Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa þar hiðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlit ríkisins. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3.

Allar útihurðir (hurðarflekar) eru 900 mm að breidd, einnig hurð inn á anddyri, aðrar hurðir eru 800 mm.

ANNAÐ:
Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m² K
Útveggir.....	0,40 (150 mm steinull)
Þak.....	0,20 (180 mm steinull)
Gólf.....	0,30 (200 mm steinull)
Gluggar (k-gler).....	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir.....	3,00 (35 mm gegnheil viður)

Öll mál eru í mm, nema annað sé tekið fram.

- > Útgangur
- > Rýmingarleið
- [R] Reykskynjari
- [LR] Loftræsting
- [HSL] Handslökkvitæki
- [GN] Niðurfall
- [GSN] Gegnumstreymisniðurfall
- BO Björgunarop, stærð gefin á teikningu
- [0.00 GK] Gólfkóti
- [Inntök] Inntök fyrir hita-, vats- og rafmagnsveitu

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Íbúðarhús Brúnastaðir 3
801 Flóahreppi

Teikn nr:
101

Aðalteikningar
Grunnmynd, útlit, sneiðing

Frumstærð:
A2

Dags: 2011-09
Samp: *[Signature]*

Hann: GPS
Teikn: JHG

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSON EHF.
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS