



BYGGINGARLÝSING:

Matshluti 03
Landnúmer: 166248
Staðgreinir: 8722-2-00040001

Öll mál á teikningum eru í millimetrum nema annað sé tekið fram.

Um er að ræða hesthús með haughúsi undir ásamt sambyggðri reiðskemmu, kaffi- og vinnuástöðu.

Undirstöður og botnplata verða úr járnbentri steinsteypu er einangrist með 50mm plast- eða steinullareinangrun.

Útveggir hesthúss, kaffi- og vinnuástöðu verða úr járnbentri steinsteypu er einangrist að utanverðu með 50mm steinullareinangrun í timburgrind sem svo klæðist með báraðri málmklæðningu.

Þakvirki er gert úr timbri er einangrist með 100mm þakull. Sperrur klæðist með borðklæðningu (25x150), þakpappa og málmklæðningu eða sambærilegu. Að innanverðu komi rakavarnariag og þá báraðar stálplötur.

Reiðskemma er stálgrindarhús úr stálburðarrömmum sem festast á undirstöður með innsteyptum festingum. Á milli stálburðarrammanna koma lárétt langbónd úr timbri eða blikki er boltist á stáleyru á römmunum. Veggklæðning er 40mm þykkar stálklæddar samlökueiningar (PIR) með U-gildi 0,55 W/m²K. Þakklæðning er 40mm þykkar stálklæddar samlökueiningar (PIR), sem hafa trapuslaga form að utanverðu og U-gildi 0,52 W/m²K. Vegg- og þakklæðningar, kjölur og flásingar skrufast á stálvirki með sjálfborandi stálskrúfum. Stálskemman boltist við steptann gafi á kaffi- og vinnuástöðurými.

Gluggar / hurðir verða úr pvc plasti, timbri eða áli. Í öllum gluggum verði tvöfalt k-gler (einangrunargler).

Húsið er óupphitað en haldið frostfríu með hitabílsurum og/eða gólfhitagnum innsteyptum í gólfplötur. Neysluvatnslagnir verða staðsettar ýmist í ídráttarrörum í gólf eða utan á veggjum. Raflagnir verða utanálaggjandi á veggjum og í lofti. Lagnaefni skal allt vera vottað af viðeigandi aðilum.

Fram kemur á teikningum hvar niðurföll eru staðsett. Frá lokubum rýmum komi loftræsing. Loftræsing verður um opnanleg fög og vélræn að hluta. Litaval húss sé skv. ákvörðun eiganda.

BRUNAMÁL:

Byggingunni er skipt í 2 brunahólf með EI-60 skilveggjum þar sem gripir eru hafðir í sér hófí. Fram kemur á teikningum hvar reykskynjarar, slökkvitæki og rýmingarleiðir eru. Endanleg staðsetning og gerð slökkvitækja skal valin í samráði við eldvarnareftirlit. Í þaki verða óþopnlegir þakgluggar úr auðbrennanlegu polycarbonate plasti sem þjóna reyklösun og nýtast einnig til birtugjafar. Stærð sé a.m.k. 5% af gólfletti. Klæðningar í loftum og útveggjum hesthúss, kaffi- og vinnuástöðu séu í flokki 1.

Samlökueiningar á veggjum og í þaki reiðskemmu eru stálklæddar beggja vegna með PIR (Polyisocyanurate) einangrunarkjarna. Einingarnar eru vottaðar í flokki B-s2,d0 skv. ÍST EN 13501-1.

HELSTU STÆRDIR:

Brúttóstærðir hesthúss	425,8 m ²	1.766,2 m ³
Brúttóstærðir haughúss	293,2 m ²	811,0 m ³
Brúttóstærðir reiðskemmu	552,3 m ²	2.433,6 m ³
Brúttóstærðir samtals	1.271,3 m ²	5.010,8 m ³

Út	26.08.11	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Áf:	Skýring:



LANGHOLT 3
801 Selfossi
Hesthús / reiðskemma, mhl. 03
Teiknúmer:
100-00

Aðaluppdrættir:
Áfstöðumynd
Byggingarlýsing
Mælikvarði:
1:500

Hannað: Gísli Rafn Gylfason | Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 26.08.2011 | Verknúmer: 11 032 | Frumstærð: A1
Ábyrgðarm. og réttahaf: Björgvin Viglundsson | 040546-2009



LANGHOLT 3 HEFUR ÞINGLÝSTANN UMFERÐARRÉTT
Á 12m SVÆÐI ÚT FYRIR SUÐUR-LANDAMÖRK