



**Frárennsliagnir.:**

Allt efni í frárennsliagnir skal vera vottað af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins í samræmi við byggingarreglugerð og gildandi staðla.

**PVC.:** er "POLYVINIL CLORYD" appelsínugult plast af venjulegri gerð SN8 og skulu þau þola jarðvegsálag á allt að 4m dýpi.

**PP-P.:** er "(PP\*) POLYPROPYLEN eða (PVC\*)POLYVINIL CLORYD" appelsínugult plast af sérstyrktri (ULTRA) gerð/ rífflað að utan og slétt að innan, SN8 í samræmi við EN1852-1 og skulu þau þola jarðvegsálag á allt að 10m dýpi.

**PEH.:** er "POLYETHYLENE" Svört múffusoðin frárennsliör með sterkri kápu þau skulu þola jarðvegsálag á allt að 10m dýpi.

**ST.:** stept múffurör af venjulegri gerð sett saman með þartilgerðum gúmíhringjum.

Öll vinna og frágangur við frárennsliagnir skal vera í samræmi við IST 68 '2003. og aðra gildandi staðla og reglugerðir.

Uppgefnir kótar eru botnkótar röra,

Stokkar fyrir lagnir, (300x300) neðri brún skal vera 10cm undir uppgefnum botnkóta röra. Málsetning á staðsetningu stokka er leiðbeinandi og taka skal tillit til lagnaskurða sem þegar hafa verið grafnir, við endanlega stasetningu.

ASK  
07. maí 2008

- Frárennsli plast
- Frárennsli steypa/PEH/PP-P
- Regnvatn plast
- Regnvatn steypa/PEH/PP-P
- Jarðvatnslögn plast
- Jarðvatnslögn steypa/PEH/PP-P
- Kaldvatnshæmæð
- BK: Baðkar
- ST: Steypibað
- GN: Gólfniðurfal
- HL: Handlaug
- EV: Eldhúsvaskur
- Up: Uppþvottavél
- SV: Skolvascur
- þS: Þvagskál
- þV: Þvottavél
- VS: Vatnssalerni
- GN: Gólfniðurfal
- þN: Þakniðurfal
- SN: Svalaniðurfal
- GK: Gólfkóti
- SA: Auka fallstammi.
- SI: Fallstammi & nr.
- BR: Brunnur
- NB: Niðurfallsbrunnur
- HR: Hreinsistútur

Breytingar	SÚLUHOLT 6 Í FLÓAHREPPI		
Nr.	Dags.	Nafn	
			Verkfæðistofa Þráinn & Benedikt Laugavegi 178, 105 Rvk. Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701 Netfang: verkfaedistofa@verkfædistofa.is
			HBS   T   BD   S M 1:50/20 Nr. PJ01 Dags. Apríl 08 090638-4839 080149-3609
			Lagnir í jörð