



SKÝRINGAR:

ÚTVEGGJAGRIND:
 STODIR 50X150 MM. *c/c* 60 CM. LAUSHOLT 50X150 MM. SKÁNEGLD Í STODIR MEÐ 2 STK. 4" GALV. GRIND KLÆDD AD UTAN MEÐ 9 MM. VATNSHELDUM KRÖSSVIÐ. EINANGRUN Í GRIND SÉ 150 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MEÐ 0,20 MM. ÞOLPLASTI OG ÞESS GÆTT AD ÞETTA ÖLL SAMSKYTTIL.
 YFIR ÞOLPLAST SKAL KLÆÐA MEÐ 35X35 MM. LISTUM UNDIR VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVÍ BILI SEM MYNDAST MILLI ÞOLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLÓGN. VATNSLÖGN OG HITALÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AD SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNSKLÆÐNING, FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MEÐ C-TOX. SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN GÖÐU FÚAVERNAREFNI (EIN YFIRFERÐ) GÖLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÖLF.
 LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STODIR M. 3 STK. 4" GALV. FESTING STODA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNIDMYNDR. GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÖNSKUM SKRÚFUM 10 x 80 *c/c* 50 CM. Í HLIÐARSTYKKI GLUGGA. AD ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í SÉRTEIKNINGAR.

MERKINGAR:

- 1 Reimstykki hliða 50x125
- 2 Reimstykki gaffla 50x125
- 3 Reimstykki burðarinnvegs 45x95

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniseraðar.

Sjá nánar sérteikningar.

SUMARHÚS ORMSVÍK
 GRINDARTEIKNINGAR.
 04 APRÍL 2006. MKV. 1 : 50.
 Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

ABS teiknistofa S - 567-5107.

Nr. GR1