

Merkingar:

1. Úrveggjaþjálfkar 45x140
2. Vinkill BMF -90, neðling kambsaumur 40/50 4 stk. í hvort væng.
3. BMF þakásker L=170, neðling kambsaumur 40/50 5 stk. í hvort væng.
4. Stálplata 120x120x5.
5. Músanet (rappnet) undir gólfhangrun
6. 50x125 gólfþalokun,
7. Listi 25x25 neðdur við gólfþita til að halda uppi músaneti
8. 100-mm steinnull (þéttull)
9. Tvöfaldr gólfþregari 2x50x150 samsettur með 20 mm millibili, samsetning borðabotnar 10x140 c/c 100cm.
10. 12 mm. snitteinn L=50 cm. innsteyptur í súlu.
11. Steynsteypt súla sem nái niður á fastan botn, þveimál 30 cm.
12. Gólfþiti 50x125.
13. Gólfþjötur nótaðar 20 mm þykkar eða gólfborð
14. 100 mm. steinnull (þéttull)
15. Vindþappi undir steinnullareinangrun.
16. Vindþappi yfir steinnullareinangrun
17. 50x100 skrúfst ofan í þakþita með galvaniseruðum tréskrúfum 6x120 c/c 60 cm.
18. Skásagaðir gallúveggjaþjálfkar skrúfst hver við annan með galv. tréskrúfum 6x120 c/c 60 cm.
19. Bárustál neðling í aðra hverja báru með snúnum kamb þaksaum í þaklektur.
20. Vinkill BMF 90, neðling kambsaumur 40/50 4 stk. í þaklektur og kambsaumur 40/35 ofan í loftklæðningu.
21. Kantblík.
22. 20 mm. vatnsklæðning framan á þakkant.
23. Nótuð þakklæðning 40x120. Neðling 2 stk. 3" galv í hvert klæðningarbörð ofan í þakþita.
24. Vinkill BMF - 90 með ribbu neðling 5 stk. kambsaumur 40/50 í 50x125 gólfþalokun og snitteinn í gegnum hinn vænginn sem nái upp í þakfestingu.
25. 12 mm. snitteinn milli þak og gólfestinga.
26. Vinkill BMF - 90 með ribbu neðling 5 stk. kambsaumur 40/50 í þaklektu og snitteinn í gegnum hinn vænginn niður í vinkli við gólfþita
27. Þakþiti 50x150.
28. 50x100
29. Þakklæðning 28x95.
30. Galv. girði 40x2 L=50 cm innsteypt í steypta súlu neðling í gólfþregara. Kambsaumur 40/60 8 stk. í hvort girði.
31. Tvöfaldr gallgólfþiti samneðdur með 4" galv. c/c 40 cm.

AFNOT ÓHEIMIL NEMA MEÐ HEIMILD HÖFUNDAR

SMÁHÝSI

SNIDDVYNDIR UNDIRSTÖÐUR, GÓLF OG ÞAK
APRÍL, 2002. MÆV. 1 : 10.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

ABS

teiknistofa

S

- 567-5107.

Nr.SM2